

Helios Telefon-Türsprechstellen – schönes Design mit Spitzentechnologie vereint

Helios IP wurde von Cisco Systems zertifiziert!

Mit dem Einsatz der Helios Telefonie-Türsprechstelle profitieren Sie nicht nur vom Hi-Tech Design sondern auch von höchster Qualität und neuester Technologie im Bereich Zutrittskontrolle und Türsprechstellen.

Die wichtigsten Vorteile einer Telefon-Türsprechstelle im Vergleich zu Gegensprechanlagen liegen eindeutig in der Benutzerfreundlichkeit und Installation. Man kann den Besucher bequem über das bestehende Telefon begrüßen und während des Gesprächs über dasselbe Telefon den Türöffner aktivieren. Der Benutzer muss nicht vom Arbeitsplatz weg oder diesen mit einem Zusatzgerät für die Kommunikation mit der Türe verstellen. Die Einbindung in die bestehende Telefonie wird über Standardschnittstellen ohne Konverter realisiert.

Helios IP ist Cisco zertifiziert

Es ist uns eine Freude Ihnen mitzuteilen, dass **Helios IP** erfolgreich die "**Certification of Compatibility**" mit den Produkten von Cisco Systems erreicht hat. Die Zertifizierung in Nordamerika erforderte die Erfüllung höchster Qualitätskriterien, welche Helios IP mit Bravour meisterte. **Helios IP** ist die bisher einzige IP-Türsprechstelle, welche dieses Zertifikat erlangen konnte!



Helios funktioniert dank offenen Standards in vielen Kommunikationsumgebungen. Nun wurde Helios IP von Cisco Systems erfolgreich geprüft und zertifiziert!

Helios und Helios IP setzen auf bekannte Standards

Die Telefon-Türsprechstelle wird in der Variante **Helios** mit analogem Telefonanschluss geliefert, während **Helios IP** mit dem SIP-Standard die Kompatibilität mit verschiedenen VoIP-Umgebungen sicherstellt.

Auch das Videosignal der je nach Modell integrierten Kamera wird über Standard-Protokolle zur Verfügung gestellt, um die Integration in bestehende oder neue Infrastrukturen zu erleichtern. (H.264, MPEG4, JPG, H.263)

Helios und **Helios IP** wurden bereits an diversen PBX- und VoIP-Systemen oder direkt am Amtsanschluss erfolgreich eingesetzt. Hier ein Auszug der PBX- und VoIP-Systeme:

Aastra (Ericsson, Intelligate, Nexspan, OpenCom), Alcatel-Lucent, Avaya, Asterisk, Cisco Callmanager, Foxfon, Grandstream, Innovaphone, Linksys, Nortel Succession, Panasonic, Polycom, Siemens HiPath, Swyx, sowie diverse Hausautomationssysteme.



Ob Aufputz mit oder ohne Regendach, Unterputz oder mit Antivandal-Maske – Helios löst die Aufgabe mit Eleganz

Modularität und Flexibilität

Helios und **Helios IP** sind erhältlich in verschiedenen Grundsystemen:

	Ruftasten	Tastatur	Kamera
Helios analog	1 / 3 / 6	mit/ohne	Einbauset
Helios IP	1 / 3 / 6	mit/ohne	mit/ohne
Helios IP Display	6	inklusive	mit/ohne



Helios und **Helios IP** verfügen in allen Grundgeräten über


- eine Frontplatte aus rostfreiem Stahl
- eine integrierte Hintergrundbeleuchtung der Tasten
- eine integrierte Heizung der Elektronik (für kalte Umgebungen)
- ein Relais für den Türöffner
- eine Web-basierte Programmierung (Helios IP)
- eine Zeitsteuerung der Ruftasten sowie der Passwörter (Helios IP)

Bei Bedarf lassen sich **Helios** und **Helios IP** mit folgenden Komponenten erweitern:


- Ein weiteres Relais für die Steuerung externer Systeme (z.B. Licht)
- Erweiterung mit 8er- oder 16er-Modulen bis maximal 54 Ruftasten
- APS Mini Plus RF/ID Kartenleser
- Videokamera (nur Helios analog, Helios IP fixe Grundmodule mit/ohne Kamera)



Helios kann bis zu 54 Tasten verwalten. Bei jeder Taste können maximal 6 Rufnummern hinterlegt werden.



2. Relais – zur Steuerung z.B. einer zweiten Türe, der Beleuchtung oder einer externen Kamera.



Die analoge Version des **Helios** kann mit einer Videokamera nachgerüstet werden. Bei **Helios IP** ist je nach Grundgerät eine Kamera integriert.



Sowohl **Helios** als auch **Helios IP** können mit einem integrierten Kartenleser nachgerüstet werden.