

Fiche technique Alarmdialer Professional



Satelco Alarmdialer Professional

- 4 entrées d'alarme (numériques) / 4 sorties relais
- Interface Ethernet 1 GBit
- Extensible à 20 entrées numériques et 16 entrées analogiques (0-10 V CC)
- Répétition d'alarme
- Acquiescement d'alarme
- Différentes destinations de jour et de nuit
- Compatible VOIP / SIP

Points forts:

- Alarme vocale avec acquiescement
- Messages courts / SMS (système SMS Satelco)
- Notifications par courrier
- Sirène téléphonique
- Mode jour / nuit
- Télécommande
- Télémaintenance / mises à jour automatiques

Caractéristiques techniques:	
	Intel Atom E3825 Dual Core Processeur avec fréquence d'horloge de 1,33 GHz
Système opérateur	
	Sallegra OS basé sur Fedora Linux
Source de courant	
	12 V DC $\pm 20\%$ via borne de raccordement à 3 pôles
Interfaces	
LAN	Interface Gigabit Ethernet sur une prise RJ-45 FCC 8 pôles
Entrées	4x entrées numériques, 12 V CC, courant de prélèvement, séparation galvanique, affichage LED sur le terminal
Sorties	4x sorties relais bistables (NO / NC), 230 V AC / 16 A, séparées galvaniquement, affichage LED sur le terminal
USB	2x interface hôte USB 2.0 sur 4 broches à deux niveaux. Connecteur USB type A
SD HC	Emplacement pour carte microSD
Batterie	Support de batterie de secours pour pile bouton CR1632
Mémoire	
Stockage externe	8 GB – 32 GB Cartes SD
Stockage permanente	16 GB eMMC
RAM	4 GB DDR3
Chien de garde	
	Dispositif de surveillance
Horloge en temps réel	
	Horloge en temps réel avec batterie de secours
Configuration	

	Via le serveur Web interne
Dimensions	
Dimensions	212 x 90 x 58 mm
Classe de protection	
	IP20
Conditions ambiantes	
Température de service	0 °C à +55 °C
Température de stockage	0 °C à +70 °C
Relative humidity	10 – 90% (not condensating)
Conformité	
	CE
Montage	
	Rail DIN TS35, EN50022
Satelco No. d'article	11610

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

*Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.