



MOH Professional 40

- Dispositif d'annonce numérique avec clé USB
- Jusqu'à 512 fichiers MP3 individuels

Le lecteur audio numérique d'attente MOH Professional 40 est à la pointe du progrès. Son boîtier en aluminium extrudé est conçu pour protéger votre appareil pendant de nombreuses années de service fiable.

Une électronique soigneusement sélectionnée pour une grande qualité de son numérique. Musique de fond intégrée standard, jamais de silence en attente.

Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant pas de perte de vos fichiers audio. Les fichiers audio stockés sont lus dans l'ordre alphanumérique à partir des noms de fichiers, ce qui facilite l'organisation de votre contenu.

5 ans de garantie sur les pièces et la main d'œuvre!

| Données techniques: | |
|---|--|
| Voyant LED | Voyant de fonctionnement à LED rouge |
| Chargement de message | Clé de musique d'attente |
| Type de mémoire | Rémanente USB |
| Capacité de Mémoire | Jusqu'à 16GB (livre avec USB Flas Drive de 4GB) |
| Fréquence d'échantillonnage | 8K à 256K stereo – détectée automatiquement par le lecteur |
| Nombre max de fichiers | Jusqu'à 512 fichiers MP3 individuels |
| Diffusion des messages | Continue ou commandée par déclencheur |
| Volume de sortie | À réglage progressif |
| Sorties audio doubles | 600 Ω niveau ligne 8 Ω 3 W |
| Alimentation électrique | 230V AC 50 HZ to 12V DC at 500mA |
| Montage | Pattes de montage mural intégrées |
| Haut-parleur d'essai | Incorporé avec bouton-poussoir en/hors |
| Dimensions | 148 x 132 x 43 mm (L x L x H) |
| Poids | 1000g |
| Satelco No. d'article MOH 40 | 10002 |
| Satelco No. d'article Unité d'alimentation | 11083 |

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

* Garantie départ usine, normalement 60 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications et d'erreurs. / NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.