

Fiche technique Sallegra® DALI Interface RS232 PS/S



Sallegra® Module d'interface pour systèmes DALI

- Combine le module d'interface et l'alimentation DALI
- Alimentation électrique intégrée de 240 mA pour les appareils de commande DALI ou les modules de commande sans alimentation électrique propre
- Module d'interface pour la connexion des systèmes DALI aux systèmes d'automatisation des bâtiments Sallegra®
- Montage facile dans l'armoire de commande
- 5 ans de garantie

Données techniques :	
Plage de tension du réseau	110 – 240 V
Tension d'entrée admissible	110 – 260 V
Fréquence réseau	50 / 60 Hz
Puissance	1-6 W
Consommation en mode veille	1 W
Courant max. de sortie DALI	240 mA
Tension de sortie	16 V ±5 %
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	0 – +50 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Température max. du boîtier	80 °C
Humidité relative admissible	10 – 90 % (non condensing)
Boîtier	
Matériau du boîtier	PC, retardateur de flamme, sans halogène
Degré de protection	IP20
Dimensions L x H x D	35 mm (2 TE) x 91 mm x 60 mm
Poids	env. 90 g
Montage	
	rail DIN 35mm

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
/ NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.