

Scheda tecnica Sallegra® Interfaccia DALI RS232 PS/S



Modulo di interfaccia Sallegra® per sistemi DALI

- Combina modulo di interfaccia e alimentazione DALI
- Alimentatore integrato da 240 mA per alimentatori DALI o moduli di controllo senza alimentazione propria
- Modulo di interfaccia per il collegamento dei sistemi DALI ai sistemi di automazione degli edifici Sallegra®
- Facile montaggio nell'armadio elettrico
- 5 anni di garanzia

Dati tecnici :	
Campo di tensione di rete	110 – 240 V
Tensione d'ingresso ammissibile	110 – 260 V
Frequenza di rete	50 / 60 Hz
Potenza	1-6 W
Potenza in standby	1 W
Max. Corrente di uscita DALI	240 mA
Tensione di uscita DC	16 V ±5 %
Condizioni ambientali :	
Temperatura di esercizio	0 – +50 °C
Temperatura di conservazione	-20 – +60 °C
Max. Temperatura ell'alloggiamento	80 °C
Umidità relativa ammessa	10 - 90 % (senza condensa)
Alloggio:	
Materiale dell'alloggiamento	PC, ritardante di fiamma, senza alogeni
Classe di protezione	IP20
Dimensioni L x A x P	35 mm (2 TE) x 91 mm x 60 mm
Peso	ca. 90 g
Montaggio	
	guida DIN 35mm

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /
NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".