

Datenblatt Sallegra® IP Dali Gateway

Sallegra® IP Dali Gateway

Der Sallegra® IP Dali Gateway hat eine integrierte 10/100Mbit Netzwerkschnittstelle und DALI-Stromversorgung. Er agiert als Schnittstellenmodul zur Anbindung von DALI-Anlagen an die Sallegra Gebäudeautomations-Systeme. Zudem überzeugt er mit seiner einfachen Montage auf einer DIN-Hutschiene und 5 Jahren Garantie.



Technische Daten:	
Netzspannungsbereich	12V DC
Anschluss	Dali Bus A/B
Adressen	Max. 64 DALI-Teilnehmer
Leistung/Standby Leistung	1-6 W/ 1 W
Ethernet	TCP/IP 10/100MB
Ausgangsspannung DC	16 V +/- 5%
Betriebstemperatur	0 bis + 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	10-90% (nicht kondensierend)
Abmessungen	35 mm x 91 mm x 60 mm
Gewicht	ca. 90 g
Zertifizierung	IP 20

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.