

## Datenblatt Sallegra® M-Bus/TCP Gateway

### Sallegra® M-Bus/TCP Gateway



Der Sallegra® M-Bus/TCP Gateway ermöglicht die Kommunikation zwischen bis zu 80 M-Bus-Teilnehmern und Ethernet basierenden Geräten. Er setzt hierbei die M-Bus-Physik auf Ethernet um. Er ist mit der zugehörigen PC-Software über die Ethernet-Schnittstelle zu konfigurieren. Die Montage erfolgt einfach und zuverlässig auf einer DIN-Hutschiene.

Technische Daten:	
Schnittstellen	1x M-Bus (Klemmen), 1x Ethernet (RJ-45 Buchse)
Datenrate M-Bus/Ethernet	Max. 38.400 bps/ 10/100 Mbit/s
LEDs	5x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Leistungsaufnahme	8 Watt/VA
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 80%, nicht kondensierend
Montage	Auf einer DIN-Hutschiene
Abmessungen	71mm x 95mm x 60mm
Gewicht	ca. 200g
<b>Satelco Artikelnummer</b>	<b>11613</b>

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.

## Datenblatt Sallegra® M-Bus Netzteil



### Sallegra® M-Bus Netzteil

Netzteil für M-Bus Master-Gerät, das bis zu 80 Slaves unterstützt.

Technische Daten:	
Versorgung	110/220V AC
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom	24VDC / 9W
LED	Grün = Output voltage
Weitere Schutzmassnahmen	Überstromeingangsschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz Unterspannungsschutz
Abmessungen	53 x 60 x 95 (B x H x T)
Gewicht	200 g
<b>Satelco Artikelnummer</b>	<b>11614</b>

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.