

Datenblatt Ingenium BES Cubik VH

Ingenium BES Cubik VH



Der Ingenium BES Cubik VH ist ein stylischer kapazitiver Touch-Panel-Schalter im vertikalen Format, der speziell für Hotels entwickelt wurde. Er besitzt zwei Statusanzeigen (Bitte Zimmer aufräumen/Bitte nicht stören), einen berührungssensitiven Bereich, der als Klingel dient, und eine Anzeige der Zimmernummer. Alle Schalter der Cubik-Reihe sind in den Ausführungen Basic (Glasabdeckung fest, Farbe schwarz oder weiß) Design (Glasabdeckung fest, Oberflächendesign anpassbar) oder Capriccio (Glasabdeckung austauschbar, Oberflächendesign anpassbar) erhältlich.

Technische Daten:	
Stromversorgung	29V DC vom KNX Bus
Stromverbrauch	15mA vom KNX Bus
Verbindung	Bus-Anschlussklemme
Berührungsbereiche	1
LED-Anzeigen	2
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Montage	Unterputz-Einbau in Universalunterputzdose
Abmessungen (L x B x H)	88mm x 129mm x 6mm
Regularien	Nach den Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit und niedrige Stromspannung. EN 50090-2-2 / UNE-EN61000-6-3: 2007 / UNE-EN 61000-6-1: 2007 / UNE-EN 61010-1

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.