

Ingenium BES Cubik TRMD-K



- L'Ingenium BES Cubik TRMD-K è un termostato in formato verticale con 8 cmapi tattili e schermo tattile a colori integrato das 2,8 pollici per la gestione di una zona climatica indipendente
- Contiene algoritmi di controllo automatico PI per regolare la temperatura con maggiore precisione per migliorare il comfort e risparmiare energia
- Regolatore di temperatura on/off, PWM o continuo che controlla i sistemi principali e dei sistemi aggiuntivi di raffreddamento/ riscaldamento
- Supporta le tempistiche settimanali per la configurazione del termostato
- Unità aritmetica e logica (ALU), che permette la programmazione di timer, contatori, ecc. permette di usare variabili interne o esterne

Il Cubik TRMD-K è disponibile con il pannello posteriore in BIANCO o NERO, in una gamma di fino a 2 livelli di personalizzazione:
 Basic – Vetro frontale fisso, impronta bianca o nera
 Design – Vetro frontale intercambiabile, impronta personalizzabile

Non collegare tensioni di rete (230V) o altre tensioni esterne a nessun punto del bus KNX!

Dati tecnici:

Alimentazione	29V DC dal bus KNX
Consumo	30 mA dal bus KNX
Collegamenti	Morsetto di collegamento bus KNX
Superfici tattili	8x superfici tattili capacitive
Display a LED	8x
Gamma di temepatura	-10° C a +51° C
Termostato interno	1x
Montaggio	Montato su scatola universale, avvitato al muro
Dimensioni	88 x 129 x 11mm
Certificazione	Secondo le direttive per la compatibilità elettromagnetica e la bassa tensione. EN 50090-2-2 / UNE-EN61000-6-3: 2007 / UNE-EN 61000-6-1: 2007 / UNE-EN 61010-1

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alla connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti". H:\1 Produkte\3 Automation\2 KNX Automation\6-7-8-BES Cubik Taster und Taster-Hotel\Cubik TRMD-K