

Scheda tecnica Eelectron HomePad + MiniPad KNX eelecta

HomePad + MiniPad KNX eelecta



Gli HomePad Eelecta KNX si dividono in 4 modelli diversi in base al numero di canali, ingressi e sensori di temperatura. L'HomePad ha 4 o 8 canali, a seconda del modello, che possono essere configurati per controllare luci, dimmer, tapparelle, ecc. Può essere installato su 2 o 3 scatole di moduli.

Inoltre, ha 4 ingressi sul retro (a seconda del modello) per contatti senza potenziale (ad esempio, sensori, pulsanti convenzionali, ecc.).

Sulla parte anteriore ha 5 LED bianchi, ogni LED è liberamente configurabile tramite ETS. La pressione dei tasti può essere lunga o breve, così come le sequenze di controllo.

3 modelli hanno un sensore di temperatura incorporato che può essere configurato come un termostato ambientale. Puoi aggiungere il tuo stile personale agli HomePad con foto, grafici o icone di tua scelta.



Campi di applicazione:

Case private, edifici, industria alberghiera, ecc.

MiniPad completo di copertine, paletta di colori:



Bianco ceramica- Croce bianca No. art. 4can-10421 / 8can-10422



Bianco ceramica- Croce nera No. art. 4can-10406 / 8can-99999



Nero opaco- Croce nera No. art. 4can-10415 / 8can-10427



Nero opaco- Croce rossa No. art. 4can-10426 / 8can-10417



Cromo- Croce nera No. art. 4can-10441 / 8can-10412

Dati tecnici:	
MiniPads disponibili	
	MiniPad KNX 4 canali
	MiniPad KNX 4 canali / 4 entrate / termostato
	MiniPad KNX 8 canali / termostato
	MiniPad KNX 8 canali / termostato / funzione circolare
Alimentazione	
	Attraverso il cavo EIB/KNX
	Tensione 21..30V DC
	Corrente assorbita EIB/KNX <10mA
Ingressi	
MiniPad KNX 4 canali	4 pulsanti
MiniPad KNX 4 canali / 4 ingressi / termostato	4 pulsanti /4 ingressi per contatti flottanti
MiniPad KNX 8 canali / termostato	8 pulsanti
MiniPad KNX 8 canali / termostato / funzioni circolare	8 pulsanti
Uscite	
	5 LED bianchi
Controlli	
	LED EIB/KNX e pulsante per la programmazione dell'indirizzo fisico
Conessioni	
	EIB/KNX 2 connettori per connessione bus con 0,8mmØ
	Ingresso: 4 cavi di collegamento con fili 24 AWG (se disponibili)
Montaggio	
	Montaggio in alloggiamento da incasso. Adatto solo per uso interno e in stanze asciutte.
Temperatura ambiente	
Temperatura durante il funzionamento	0 °C - +45 °C
Temperatura di conservazione	- 20 °C - + 55 °C
Umidità relativa	max. 90% (senza condensa)
Dimensioni	
Dimensione	90 x 90mm
Peso	ca. 130g

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".