

Touchpanel KNX + Thermostat



- Accensione e attenuazione dell'illuminazione
- Visualizzazione dello stato di commutazione nell'edificio
- Controllo di vari dispositivi ne bus KNX
- Funzionamento di tende/tapparelle
- Funzioni di allarme acustico e ottico
- Visualizzazione degli allarmi del rilevatore di movimento come testo semplice
- Visualizzazione e impostazione del regolatore di riscaldamento
- Controllo di sistemi audio multi-room
- Visualizzazione della temperatura
- Timer settimanale

	Bianco ceramica – No. art. 10318
	Nero opaco – No. art. 10320
	Cromo – No. art. 10319

Dati tecnici:	
Hardware	<p>Display a colori RGB da 3,5" TFT con 320x240 (256K colori) e touch screen</p> <p>Termostato integrato, processore ARM 200MHz 32-bit, sistema operativo Linux</p> <p>Retroilluminazione a LED regolabile, cicalino di allarme integrato, ETS programmabile</p> <p>5 pagine di visualizzazione, ciascuna con fino a 8 elementi di controllo, ciascuna può controllare fino a 4 oggetti KNX</p> <p>Ampia selezione di controlli (pulsanti, cursori, ecc.) con oggetti di gestione</p> <p>Comando per tende, tapparelle, orologio, dimmer, fimer ecc.</p> <p>Pagina di gestione per ulteriori ingressi di allarme, tutto può essere protetto da password</p> <p>Interfacce utente, layout e opzioni di standby, dimensioni dei caratteri selezionabili sul dispositivo</p>
EIB/KNX Elementi	Fino a 196 oggetti - Oggetti di sistema: ora, data, luminosità, temperatura, allarme
Alimentazione	
Display	DIN: 1.5 Mod., 4 Mod. Supply: 230V AC, Output: 12 V DC 15 W/30W
Connessione	Alimentazione ausiliaria DC 9-32 V, ca. 1,5 VA
Località	
	Il dispositivo è destinato all'uso interno in luoghi asciutti
Dimensioni	109,8 x 109,8 (112,4) mm

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".