

Scheda tecnica Electron KNX Modulo universale 4 IN / 4 OUT

KNX Modulo universale 4 IN / 4 OUT C-Load



Il modulo su guida DIN è un dispositivo su guida EIB/KNX per il collegamento di comandi (ad es. pulsanti) o carichi (ad es. lampade) per tutti i tipi di applicazioni.

Il dispositivo è dotato di 4 ingressi binari (contatti senza potenziale) e 4 uscite a relè adatte al carico capacitivo. Gli ingressi possono essere configurati per dispositivi di commutazione convenzionali, ad es. pulsanti, interruttori, contti a potenziale zero, per funzioni di commutazione con valutazione del bordo dell'impulso (ad es. bordo ascendente o discendente, toggling, ecc.) Gli ingressi possono essere configurati come canali di uscita per il funzionamento dei modelli di commutazione della luce LED. Gli ingressi possono essere utilizzati come interruttori, per l'oscuramento, il controllo delle tende, gli scenari. Le uscite possono funzionare come canali accoppiati; questa funzione può essere utilizzata per controllare ventilconvettori con 2 tubi / 3 velocità e 4 tubi / 2 velocità.

Dati tecnici:	
Alimentazione di EIB/KNX	
Tensione	21 – 30 V DC
Consumo di corrente EIB/KNX	< 15 mA
Connessioni	
	Cavo bus, morsetto di collegamento bus, sezione del conduttore max. 0,8 mm ²
Uscite	2 morsetti a vite per canale sezione massima 4 mm ²
Entrate	3 terminali ogni 2 ingressi, sezione massima 4 mm ²
Caratteristiche delle uscite a relè	
Resistore	max. 16 A
Lampade a incandescenza	max. 10 A
Motori e motoriduttori	max. 10 A
Lampade alogene alimentatore elettrico	max. 6 A
Lampade alogene (max. 140 µF)	max. 3 A (700 W)
Condizioni ambientali	
Temperatura d'esercizio	0 °C - +45 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C - +55 °C
Umidità relativa	Max. 90% (nicht kondensierend)
Montaggio / Dimensioni	
Dimensioni	72 x 90 x 58 mm (B x H x T)
Peso	ca. 180 g
Montaggio	4 DIN Modulo (1 SU = 18 mm)

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".