

KNX Universal Modul 8 IN / 8 OUT - C-Last



Das Hutschienen-Modul ist ein EIB/KNX Reiheneinbaugerät zum Anschliessen von Befehlen (z.B. Drucktaster) oder Lasten (z.B. Lampen) für alle Arten von Anwendungen. Das Gerät ist ausgestattet mit 8 binären Eingängen (potentialfrei) und 8 Relaisausgängen. Die Eingänge können mit herkömmlichen Schaltgeräten verbunden werden, z.B. Drucktaster, Schalter, potentialfreie Kontakte, für Schaltfunktionen mit Impulsflankenauswertung (z.B. ansteigende oder abfallende Flanke, umschalten, usw.). Die Eingänge können konfiguriert werden mit ETS, als Ausgangskanäle zum Betreiben von LED in Leuchtschaltbildern. Die Eingänge können verwendet werden als Schalter, zum Dimmen, Steuerung von Jalousien, Szenarien; die Ausgänge umfassen Schaltfunktion, Szenarien, logische Funktionen. Relais 5 bis 8 sind ausgestattet mit manueller Eingabe und können manuell geschaltet werden.

Technische Daten:	
Stromversorgung von EIB/KNX	
Spannung	21 – 30 V DC
Stromverbrauch von EIB/KNX	< 15 mA
Anschlüsse	
	Busleitung, Busanschlussklemme, Leiterquerschnitt max. 0,8 mm ²
Ausgänge	2 Schraubklemmen pro Kanal max. Querschnitt 4 mm ²
Eingänge	3 Anschlussklemmen alle 2 Eingänge, max. Querschnitt 4 mm ²
Merkmale	
	8 binäre Eingänge für potentialfreie Kontakte max. Länge 30 m verdrehte Kabel
Merkmale der Relaisausgänge	
Widerstand	max. 16 A
Glühlampen	max. 10 A
Motoren und Motorreduktoren	max. 10 A
Halogenlampen elektronisches Vorschaltgerät	max. 6 A
Halogenlampen (max. 140 µF)	max. 3 A (700 W)
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C - +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C - +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 90% (nicht kondensierend)
Montage / Abmessungen	
Abmessungen	72 x 90 x 58 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 180 g
Befestigung	4 DIN Module (1 SU = 18 mm)

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 * Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.