



## Amplificatore Audio Stereo AV30

- 2 Canali amplificatore audio
- Ingresso amplificatore sommatore
- 1 bilanciato e 1 sbilanciato Ingresso audio
- Funzionamento inconfondibile del ponte stereo/mono
- Controllo del volume separato per canale
- Protezione termica e da sovraccarico
- Design verde solo 0.8W in standby

<b>Dati tecnici:</b>	
<b>Prestazioni musicali</b>	
Stereo	2x 15 W (impedenza 4Ω) o 2x 10 W (impedenza 8Ω)
	Mono (mono-bridged) 1x 30 W (impedenza 8Ω)
<b>Potenza di uscita nominale</b>	
THD 0,1% / 1 kHz	12 W (Impedenza 4Ω) / 6 W (Impedenza 8Ω)
<b>Entrate audio</b>	
	1x simmetrico / 1x asimmetrico
<b>Tipo di connessione</b>	
	Morsetti a vite
<b>Risposta in frequenza</b>	
	42 Hz – 21 Hz
<b>Distorsione armonica</b>	
THD+N	0,05%
<b>Gesamte harmonische Verzerrung</b>	
THD+N	0.05%
<b>Rapporto segnale-disturbo</b>	
SNR 1 kHz	92 dB
<b>Alimentazione di tensione</b>	
	12-24 V DC / 40 VA
<b>Collegamenti di protezione</b>	
	Thermal and overload protection, switch-on crackle suppression and switch-on delay
<b>Meccanica</b>	
Temperatura ambiente	da -20 °C a max. +40 °C, condensa non ammessa
Classe di protezione	IP40 > DIN EN 60529
Dimensioni (A x P x L)	90 x 73 x 35 mm per guida (2TE)
Peso	ca. 90g
Montaggio	guida DIN

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \*Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /  
 NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".