



## Datenblatt Automation Controller „Pro“ Serie 2020

### Sallegra® Automation Controller „Pro“ Serie 2020



- Einfache Montage auf einer DIN Hutschiene TS35
- Kompakte Bauweise
- Alle notwendigen Gateways bereits an Board
- Lüfterlos, wartungsfrei und in allen Lagen verbaubar
- Maximale Energieeinsparung durch perfekte Optimierung aller Abläufe
- Geräuschlos dank Konvektionskühlung
- Sallegra® Automationssteuerungs-Software

Der Sallegra® Automation Controller Pro wird direkt auf die DIN-Hutschiene in den Verteilerkästen der Elektroinstallation montiert. Mit seiner Schnittstellenvielfalt kann er vielfältige Steuerungs- und Kommunikations-Aufgaben in der Gebäudeautomation übernehmen. Ob Steuerung von Licht, Beschattung, Klima, Heizung, Medien, etc., mit dem Sallegra® Automation Controller Pro bringen Sie alle Gebäudesysteme unter einen Hut.

Durch die Realisierung ohne Lüfter und Festplatte ist das System wartungsfrei. Mit einer maximalen Leistungsaufnahme von nur 6 Watt ist der Sallegra® Automation Controller Pro für einen 24 h-Dauerbetrieb geeignet.

| Technische Daten:   |   |
|---------------------|---|
|                     | Intel Atom E3825 Dual Core <u>auf Anfrage auch Quad Core</u><br>Prozessor mit 1.33 GHz Taktfrequenz |
| Betriebssystem      |   |
|                     | Sallegra basierend auf Fedora Linux   |
| Spannungsversorgung |   |
|                     | 12 V DC $\pm 20\%$ via 3-polige Anschlussklemme   |
| Schnittstellen      |   |
| LAN1                | Gigabit Ethernet Schnittstelle auf 8-pol. FCC RJ-45 Stecker   |
| RS232               | 1x serielle COM Schnittstelle, RS232 Pegel, galvanisch getrennt, 4 Draht auf Klemme                 |
| RS485               | 3x serielle COM Schnittstelle, RS485 Pegel, galvanisch getrennt, auf Klemme                         |
| Eingänge            | 4x digitale Eingänge, 12 V DC, Strom ziehend, galvanisch getrennt, LED Anzeige auf Klemme           |
| Ausgänge            | 4x bistabile Relais-Ausgänge (NO/NC), 230 V AC / 16 A, galvanisch getrennt, LED Anzeige auf Klemme  |
| Audio               | Audioausgang, nicht verstärkt<br>Unterstützt Audio Signale im Frequenzbereich von 300 – 3400 Hz     |
| USB                 | 2x USB 2.0 Host Schnittstelle auf doppelstöckigem 4-pol. USB Stecker Typ A                          |
| SD HC               | MicroSD-Card Slot   |
| Battery             | Batterie-Backup Halter für CR1632 Knopfzelle  |
| KNX                 | Steckplatz für KNX Modul, inkl. Klemme für KNX  |
| EnOcean             | Steckplatz für EnOcean Modul  |

| <b>Memory</b>                        |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Externer Speicher                    | 8 GB – 32 GB SD-Cards           |
| Festspeicher                         | 16 GB eMMC                      |
| Arbeitsspeicher                      | 4 GB DDR3                       |
| <b>Watchdog</b>                      |                                 |
|                                      | Über Software parametrierbar    |
| <b>Echtzeituhr (Real Time Clock)</b> |                                 |
|                                      | Echtzeituhr mit Batterie-Backup |
| <b>Konfiguration</b>                 |                                 |
|                                      | Mit dem Sallegra Configurator   |
| <b>Dimensionen</b>                   |                                 |
| Masse (B x H x T)                    | 212 x 90 x 58 mm                |
| <b>Schutzklasse</b>                  |                                 |
|                                      | IP20                            |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>          |                                 |
| Betriebstemperaturbereich            | 0 °C – +55 °C                   |
| Lagertemperaturbereich               | 0 °C – +70 °C                   |
| Luftfeuchtigkeit                     | 10 – 90% (keine Kondensation)   |
| <b>Konformität</b>                   |                                 |
|                                      | CE                              |
| <b>Montage</b>                       |                                 |
|                                      | DIN Hutschiene TS35, EN50022    |

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

\* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.

