



Datenblatt Sallegra® Universal Zigbee-Gateway USB



Sallegra® Universal Zigbee-Gateway USB

Es ist zu fast 3000 ZigBee-Geräten von 360 Herstellern kompatibel, Sie brauchen also keine App anderer Hersteller mehr, sondern steuern alles zentral über Sallegra®. Das Verwalten und Anlernen der Geräte ist denkbar einfach, auch Updates und Software anderer Hersteller sind nicht nötig. Jeder Sallegra® Controller und jedes Sallegra® Touchpanel kann mit diesem kleinen Allrounder erweitert werden.
Das USB-Dongle ist in Verbindung mit Sallegra leistungsfähiger und stabiler als vergleichbare Gateways, insbesondere was den RF-Abdeckungsbereich betrifft.
Mitgeliefert wird eine Rundstrahlantenne, welche bei

Mitgeliefert wird eine Rundstrahlantenne, welche bei Bedarf abgesetzt, oder durch ein anderes Modell, dank SMA-Anschluss ersetzt werden kann.

Technische Daten	
Anschluss	USB Typ-A / SMA-Antennen-Anschluss
Protokolle	ZigBee 1.0 - 3.0
Frequenzen	2.4 GHz, 900 MHz, 868 MHz
Gewicht	ca. 300 g
Gehäuse	PVC
Satelco Artikelnummer	11410

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.