

## Scheda tecnica Automation Visual Controller Serie 2020



swissmade 

### Sallegra® Automation Visual Controller Serie 2020

- Configurazione estremamente semplice
- Massimo risparmio energetico grazie alla perfetta ottimizzazione di tutti i processi
- Permette il funzionamento dell'illuminazione, della ventilazione, aria condizionata, riscaldamento, tende, multimedia, ecc.
- Visualizzazione su dispositivi finali abilitati al web come i PC, tablet, notebook e persino smart TV
- Senza ventola e senza manutenzione
- Sallegra® Software standard

L'Automation Visual Controller è progettato per un funzionamento continuo di 24 ore.

Dati tecnici:	
<b>Sistema operativo</b>	Intel Atom E3825 Dual Core Processore con frequenza di clock di 1,33 GHz Sallegra® basato su Fedora Linux, <b>su richiesta anche Quad Core</b>
<b>Alimentazione elettrica</b>	12 V DC ±20 % via 3-polige Anschlussklemme
Registrazione corrente	Typ 300mA
Registrazione di potenza	3.6 VA
<b>Interfacce</b>	
LAN	Interfaccia Gigabit Ethernet su connettore RJ-45 FCC a 8 poli
USB	2 interfacce host USB 2.0 su connettore USB quadripolare a due livelli di tipo A
SD HC	slot per schede MicroSD
<b>Batteria</b>	supporto backup batteria per pila a bottone CR1632
<b>Memoria</b>	
Memoria esterna	8 GB – 32 GB schede SD
Memoria fissa	16 GB eMMC
Memoria di lavoro	4 GB DDR3
<b>Watchdog</b>	Parametrizzabile via software
<b>Orologio in tempo reale</b>	Orologio in tempo reale con batteria di riserva
<b>Configurazione</b>	con il Configuratore Sallegra®
<b>Dimensioni</b>	107 x 90 x 58 mm (L x A x P)
<b>Classe di protezione</b>	IP20
<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperatura operativa	0 °C – +55 °C
Temperatura di stoccaggio	0 °C – +70 °C
Umidità	10 – 90% (nessuna condensazione)
<b>Conformità</b>	CE
<b>Montaggio</b>	su guida DIN TS35, EN50022

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

\* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".