

Insafe+ Origin détecteur de fumées



L'Insafe+ Origin est un détecteur de fumées de dernière génération doté des dernières technologies, qui mesure également la température et l'humidité. Il contrôle efficacement le climat intérieur et la qualité de l'air dans les espaces de vie et intérieurs. De plus, il convainc par son design discret, avec lequel il se fond harmonieusement dans n'importe quel cadre de vie. Le détecteur de fumée n'est plat que de 3 centimètres.

Autres caractéristiques:

- Algorithme pour l'analyse en temps réel de l'humidité de l'air
 - EnOcean® (protocole radio)
 - Large gamme de protocoles radio compatibles
 - Capteurs radio pour une installation simple et rapide
 - Faible entretien
 - 10 ans de fonctionnement sur batterie pour l'appareil et la connexion radio
 - Faible coût total, design élégant et plat
- Art. No 11341

| Données techniques | |
|----------------------------------|---|
| Principe de fonctionnement | Détecteur de fumées photoélectrique |
| Alimentation | Integrated, sealed 3V lithium battery, 10 years lifespan |
| Niveau de puissance acoustique | >85dB à 3m |
| Mesure de température | Étapes de mesure: 0,2 °C |
| Mesure d'humidité | Étapes de mesure: 1% humidité relative |
| Contrôle de fonctionnement | LED rouge clignotante, affichage du temps de fonctionnement restant de la batterie |
| Caractéristiques supplémentaires | 4 niveaux d'affichage pour la qualité de l'air intérieur, 3 niveaux pour le climat intérieur, Enregistrement des relevés de température et d'humidité |
| Résistant aux insectes | Pas de fausse alarme en cas d'attaque d'insectes |
| Montage | Montage au plafond ou au mur |
| Protocole radio | EnOcean® EPP D 21430 |
| Valeurs du capteur | Fumée, humidité, climat intérieur, température, qualité de l'air, état de la batterie |
| Température de service | +4 à +45°C |
| Dimensions | 105mm x 105mm x 30mm |
| Poids | 150g (avec batterie et base de montage) |

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.