

## Gigaset Pro Maxwell 10s Sallegra® Edition



### Telefono a filo IP-SIP/VoIP

- **Display a colori multi-touch HD 10.1"**
- **Connettività via USB, Bluetooth®, HDMI, LAN, WLAN**
- **Fino a 12 conti SIP**
- **Supporto Android per l'utilizzo di applicazioni aziendali**
- **Rubrica per fino a 10.000 voci picture-vCard**
- **È possibile integrare altri dispositivi**
- **App Sallegra® per controllare la vostra casa intelligente e la comunicazione audio/video con i citofoni SIP**

Dati tecnici:	
Display e interfaccia utente	
	Schermo tattile HD da 10,1" (25,7 cm) (16:10), risoluzione 1280 x 800, display multi-touch, sfondi personalizzabili: Loghi, animazioni, ecc., sistema operativo Android 4.2.2, widget Android, screensaver ad infrarossi, orologi analogici/digitali, supporto di più lingue.
Alimentazione elettrica	
	Adattatore di rete 220 V o PoE (Power over Ethernet)
Interfacce	
	LAN (mit PoE IEEE 802.3af classe 3), WLAN 802.11b/g/n, LAN, 2x RJ-9, RJ-45 (EHS), Bluetooth® Klasse 2 IEEE 802.15.1, DECT GAP CAT-IQ 1.0, 2x USB 2.0, Micro-HDMI, Micro SD Slot
	2-Port-LAN-Switch 10 MB, 100 MB, 1 GB
Memoria	
Capacità di memoria	4 GB (la capacità può essere aumentata fino a 32 GB tramite scheda microSD (non inclusa nella fornitura)
Memoria di lavoro installata	2 GB
Funzioni audio	
	3 altoparlanti (bassi più 2 tweeter)
Microfono	integrato sul fronte
Connettore per cuffie	USB, interruttore di aggancio elettronico (EHS/telefono digitale/sistema di altoparlanti (DHSG) o presa standard RJ-9
	Suono HD in qualità a banda larga secondo TIA/EIA-902-920 HDSP, G.722
	Parlare a mani libere in qualità audio full duplex: scatola reflex audio extra-large
Volume regolabile	Alto parlanti, cuffie e headset
	Gestione di chiamate multiple
	Audiocodecs G.722, G.711, MP3, WMA
Funzioni video	
	Videocamera integrata nella parte anteriore superiore, con LED di stato
	HD-Video con 720p/30fps

	Videoconferenza con 2 partecipanti in qualità HD (720p)
	Supporto per telecamera esterna USB fino a 1080p
	Supporto per display esterno via HDMI
	Videocodecs H.264, H263+, H.263
<b>Cornetta telefonica a filo</b>	
	TIA920 a banda larga, supporto magnetico, connettore RJ-9
<b>Gestione della rubrica telefonica e delle chiamate</b>	
	Rubrica con 10.000 immagini vCard nella memoria interna
Voci vCard	Immagine, nome completo, numeri di telefono, tipo di numeri di telefono con simbolo, indirizzo e-mail, sito web, fax, professione, azienda, indirizzo completo, compleanno, note
Ricerca rapida	Caratteri o testo completo
	Browser per le foto
	Processo di selezione intelligente (in ordine alfabetico, per azienda o per frequenza di utilizzo)
	Rubriche online (Google Contacts, MS Exchange, XML)
	Supporto LDAP (elenco telefonico aziendale basato sulla rete)
	Ricerca automatica online
	Display del chiamante con l'immagine del chiamante
	Selezione del blocco con modifica
	Tasto di registrazione delle chiamate (salva come WAV)
	Elenchi di registrazioni di chiamate (fino a 100 ciascuna)
	Chiamate in conferenza fino a 5 partecipanti, simultaneamente (locali)
	12 linee parallele con trasmissione separata del numero di chiamata
	Fino a 12 account di segreteria telefonica basati sul web
	Intuitiva operazione di trascinalamento per la chiamata in attesa, il trasferimento, la conferenza, il trasferimento di chiamata, ecc.
	Visualizzazione della durata delle chiamate, visualizzazione del nome, del numero di telefono e della foto
	Avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, attesa di chiamata, trasferimento, conferenza (accompagnato e per i singoli casi), trasferimento di chiamata (accompagnato e trasferimento cieco)
<b>Funzioni di telefonia/PBX</b>	
	Videotelefonia, BLF (busy lamp fields), segreteria di rete, conferenze, trasferimento di chiamata (cieco/senza annuncio, con annuncio/con annuncio iniziale), chiamata in attesa (più interlocutori), rifiuto della chiamata, chiamata alternata, ripresa della chiamata, richiamata, CLIR (nascondi numero al chiamato), avviso di chiamata, deviazione manuale delle chiamate entranti, inoltro chiamate (CFU, CFNR, CFB), blocco delle chiamate anonime, musica su attesa (MOH), non disturbare (DND), prenotazione su occupato (CCBS), parcheggio/ripresa chiamata (Park & orbit), richiamata in caso di occupato, registrazione delle chiamate (locale o su server), auto-provisioning, aggiornamenti automatici del firmware, rubriche di rete, LDAP
<b>Protocolli/rete</b>	
Protocolli VoIP	SIP (RFC3261, RFC2543), RTP
Protocolli di sicurezza	SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
Protocolli Internet	IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460), RTCP
Altri protocolli	STUN, ICE, TCP, DHCP, UDP, HTTP, HTTPS
Qualità servizio QoS	DiffServ (RFC2474, RFC2475)
	12 account VoIP
VAD (Voice Activity Detection)	Rilevamento attività vocale
CNG (Comfort Noise Generation)	Sintetizzatore di rumore ambiente
	DNS SRV (RFC2782)
	DTMF (in banda), payload/carico utile di RTP (RFC4733), SIP-INFO
	Syslog
	VLAN tagging
	Provisioning (XML, FTP, HTTP(S))

DHCP Option 60	ID Vendor
DHCP Option 66	Identificazione server TFTP
<b>Dimensioni/Dati tecnici</b>	
Colore	nero
Temperatura di lavoro	da +5 °C a +45 °C
Temperatura di magazzinaggio	da -25 °C a +70 °C
Umidità relativa dell'aria	da 10% a 93% non condensante
Dimensioni (L x A x P)	33,6 x 11,5 x 25 cm
Peso	circa 2,1 kg
Montaggio	Apparecchio da tavolo ( <b>kit opzionale per montaggio a parete disponibile a parte</b> )
<b>Ambito di consegna</b>	
	Apparecchio principale Maxwell 10 con ricevitore con filo
	Base metallica
	Alimentatore
	Preprogrammato per l'automazione degli edifici Sallegra®
<b>Satelco No. articolo</b>	<b>10383</b>

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /  
 NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".