



Gigaset Schnurlostelefon SL930S Sallegra® Edition

IP-SIP/VoIP Schnurloses DECT Telefon



- Anwenderfreundlicher 3,2" Farb-Touchscreen
- DECT-Telefon mit Android und WLAN
- Power over Ethernet integriert
- Bis zu 6 VoIP-Accounts
- Bis zu 4 externe Anrufe gleichzeitig
- Bis zu 2000 Kontakte als vCard
- Zugriff auf Telefonbücher im lokalen Netzwerk und auf öffentliche Online-Telefonbücher
- Rufnummernanzeige des Anrufers (CLIP)
- Benachrichtigungs- und Lesefunktion für E-Mails
- Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Sallegra® App zur Steuerung Ihres Smart-Homes und Audio-/ Videokommunikation mit SIP Türsprechanlagen

Technische Daten:	
Betriebssystem	Android™ 4.0.4 (Ice Cream Sandwich)
IP-Protokolle	<ul style="list-style-type: none"> • SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976) • HTTP-Authentifizierung/Digest Access Authentication (RFC2617) • Lokalisierung von SIP-Servern (RFC3263) • Gespräch weitergeben (RFC3515, RFC3891, RFC3892) • MWI (RFC3265, RFC3842) • SDP (RFC4566, RFC3264, RFC3555) • RTP (RFC3550, RFC3551, RFC3555, RFC2833) • XML-basiertes Gigaset Online-Telefonbuch-Protokoll, HTTP, SNTP, STUN, POP3, DHCP (Option 60, 114, 120), DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS, VLAN • Codecs G.711, G.722, G.726, G.729ab • VAD/CNG • QoS
Touch-Display	3.2" Full-Touch-TFT-Display (45 x 68 mm / 8.1 cm diagonal), Auflösung 320 x 480 Pixel, einfache Bedienung mit Tipp-/ Wischfunktion 5 frei konfigurierbare Startbildschirme mit Favoriten-Fach und einstellbare Widgets
Stromversorgung	
Basisstation	AC-Adapter oder PoE (IEEE 802.3af, Klasse 3)
Ladeschale	AC-Adapter
Mobilteil	Interner Lithium-Ion Akku 3,7 V / 1300 mAh
Speicher	
	4 GB – Erweiterung per microSD-Card auf bis zu 32 GB (microSD-Card nicht im Lieferumfang enthalten)
Schnittstellen	
Mobilteil	Micro-USB, Micro-SD-Slot, Klinkebuchse 3.5 mm für Stereo-Headset

Basisstation	1 Ethernet Port RJ-45 , LAN Geschwindigkeit 10/100 Mb/s
DECT-Schnittstelle	
Frequenzbereich	1,88 bis 1,90 GHz (EMEA), DECT-moduliert
	DECT EN 300 175-x
DECT-Funkübertragung	Bis zu max. 50 m im Freien und 300 m in Gebäuden
	Neuester DECT-Sicherheitsstandard
Standards	
	DECT, GAP, WLAN 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Mobilteil	
Funktionen	Gigaset QuickSync / Vibrationsalarm/ Sallegra® Gebäudeautomation
Standby-Zeit	Bis zu 140 h
Sprechzeit	Bis zu 20 h
Akku	Li-Ion 3,7 V / 1300 mAh
Ladezeit	Ca. 4 h
Hochwertige Tasten	Gespräch (Abheben-Taste) grün beleuchtet, Auflegen/Trennen (ein/aus) rot beleuchtet, 3 Funktionstasten
Optische Anrufsignalisierung	Beleuchtetes Display, blinkende Anruftaste
Anzahl der Mobilteile	Erweiterbar um 5 Mobilteile
PC-Anschluss	Per Micro-USB mit Software Gigaset QuickSync (Datenkabel nicht im Lieferumfang Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingel melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
Audio-Funktionen	
	Brilliant Klangqualität mit HDSP
	Komfortables Freisprechen (Voll-Duplex-Qualität), einstellbare Mobilteil-Lautstärke
	21 vorinstallierte Klingeltöne, Hochladen eigener Klingeltöne möglich
	Vibrationsalarm
Telefonbuch und Anrufverwaltung	
Adressbuch und Wahlfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf Telefon-/Adressbuch Ihres Mobilteiles /öffentliches Online-Telefonbuch/ persönliches online Telefonverzeichnis • Rückwärtssuche und automatische Onlinesuche • Android™-Adressbuch für bis zu 2.000 vCards (Vor- und Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag und Zeit des Erinnerungsrufs) • Automatische Synchronisation der Google-Kontakte per WLAN • Rufnummernübermittlung für eingehende und abgehende Anrufe • Liste der entgangenen Anrufe und Wahlwiederholungsliste • Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern • Suchfunktion • Automatisches Wählen einer Vorwahl oder Netzanbietervorwahl • Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Flash einstellbar • Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen
Anrufanzeige/ Anrufsignalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP) • Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP) • Bilder für Picture CLIP und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3) • Vibrationsalarm • Individuelle Klingeltöne für externe/interne Anrufe
Eingehende Anrufe	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische Onlinesuche • Für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit • Anklopfen, Anruf weiterleiten und weitergeben, Anruf abweisen • Gespräch halten und wieder aufnehmen • Wartemusik • Anonyme Anrufer sperren • DTMF (SIP-INFO/RFC2833)

Klassische Funktionen einer Telefonanlage	<ul style="list-style-type: none"> • Konferenzen • Gespräch weitergeben: mit Nachfrage, mit anfänglicher Nachfrage • Gespräch halten • Gespräch weiterleiten: CFU, CFNR, CFB • Keine MWI-Anzeige, wenn Gespräch woanders beendet wird • Anruflist • Anruf abweisen • Gespräch wieder aufnehmen • Rückruf • Rufnummernübermittlung unterdrücken CLIR • Anklopfen • Auto-Provisioning
Integrierter Anrufbeantworter	
Aufnahmedauer Anrufbeantworter	55 min.
Fernabfragemöglichkeit	Ja
Voicemail	
	SIP MWI-Signalisierung / MWI-Taste
E-Mail	
	Bis zu sechs E-Mail-Konten einrichten und verwalten, E-Mails senden und empfangen
Unterstützte Protokolle	POP3/IMAP4/Microsoft Exchange ActiveSync
Entertainment	
	Bilder, Videos und Musikdateien laden – im Telefon bis 3 GB, auf optionaler microSD-Card bis 32 GB
Bilder	Als Hintergrund, für Picture CLIP / Screensaver (Bilder-Galerie)
Bilder –Wiedergabe	Decoder Format – unterstützte File-Formate: JPEG/GIF/PNG/BMP/WebP
Video	Bilder und Videoclips in einem Film zusammenfassen / mit Effekten versehen und mit Musik unterlegen
Video – Wiedergabe	Decoder Format – unterstützte File-Formate: 3GPP/MPEG-4/MPEG-TS/3GPP/WebM/Matroska
Musik	Musikdateien laden und anhören
Audio – Wiedergabe	Decoder Format – unterstützte File-Formate: MP3/3GPP/MP4/Midi (.MID, .OTA, IMY)/ FLAC/Ogg vorbis/8- und 16-Bit (.WAV)
Audio – Aufnahme	Encoder Format – unterstützte Fileformate: 3GPP/MP4/
Weitere Funktionen	
Organizer	Kalender, Terminplaner / Wecker mit Schlummer-Funktion / separate Klingelmedien einstellbar
ECO DECT	
	Automatische Reduzierung der Strahlung je näher das Mobilteil an der Basisstation steht
Eco-Modus	Strahlungsarm beim Telefonieren: 80% Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem Eco-Modus
Eco-Modus+	Strahlungsfrei im Standby-Betrieb bei aktiviertem Eco-Modus+
Dimensionen/Technische Daten	
Farbe	Mobilteil: Metall – Planoschwarz / Basisstation: Polarweiss
Abmessung / Gewicht Mobilteil	134 x 58 x 16 mm (H x B x T) / 174 g inkl. Akku
Abmessung / Gewicht Basisstation	115 x 117 x 45 mm (H x B x T) / 125 g
Zulassungen	CE
Lieferumfang	
	Mobilteil mit Ladeschale, DECT-IP- Basisstation, Ethernet-Kabel RJ-45, 2 Netzteile
	Vorprogrammiert für Sallegra® Gebäudeautomation
Satelco Artikelnummer	10389

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.