

Double capteur d'humidité et de température VT490



- Capteur d'humidité et de température de haute qualité
- Connexion du capteur d'humidité relative avec câble de raccordement à 4 fils
- Détection automatique avec la fonction Autosense
- Affichage dans l'interface web
- Câble de connexion RJ11 et matériel de montage inclus

Interface de communication	Bus CAN
Connexions d'entrée/sortie	x2 RJ11 6P4C-Ports
Daisy Chain Sensor	Chaîne de bus CAN
Max. Distance de l'unité	225 m
Indicateurs LED	Rouge / Vert
Précision de la T	±0,4 °C (max), -10 par 85 °C
Précision RH	± 3% RH (max), 0-80% RH
Résolution	0,1 °C
Température de fonctionnement	-40 à +125 °C
Humidité	0 à 95% RH humidité relative
Alimentation électrique	12V DC, 1A
Consommation d'énergie	1 Watt
Dimensions	68 x 47 x 26 mm (L x L x H)
Poids	160 g
Montage	Bureau, montage mural
HS Code	9025 11 800
Satelco No. d'article	11107

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'unité montée, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.