

Doppio sensore di umidità e temperatura VT460



- Sensore di umidità e temperatura di alta qualità
- Collegamento del sensore di umidità relativa con cavo patch a 4 fili
- Rilevamento automatico con funzione Autosense
- Visualizzazione nell'interfaccia web
- Incluso cavo di connessione RJ11 di 2m e materiale di montaggio

Interfaccia di comunicazione	CAN-Bus
Connessioni di ingresso/uscita	x2 RJ11 6P4C-Ports
Daisy Chain Sensor	Catena di bus CAN
Max. Distanza dall'unità	225 m
Indicatori LED	Rosso / Verde
Precisione	±0,4 °C (max), -10 bis 85 °C
Precisione RH	± 3% RH (max), 0-80% RH
Risoluzione	0,1 °C
Temperatur d'esercizio	-40 a +125 °C
Umidità	0 a 95% RH
Ingresso di potenza	12V DC, 1A
Consumo energetico	1 Watt
Dimensioni	68 x 47 x 26 mm (L x L x A)
Peso	160 g
Montaggio	Tavola, montaggio a parete
HS Code	9025 11 800
Satelco No. articolo	11107

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.