

Monitoring System VT325

Das Monitoring System VT325 Raumwächter bietet branchenübergreifende Einsatzmöglichkeiten. Dieses kompakte Mess- und Alarmsystem wird in der EU gefertigt. Das Engineering und der Support dieser Überwachungssysteme sind in Deutschland ansässig.

Leistungsmerkmale:

- Selbstständige Funktionsweise, keine Installation von Software erforderlich
- Mehrsprachiges Web-Interface mit integrierter Logik
- Vollständig SNMPv1, SNMPv2c und SNMPv3 (verschlüsselt) kompatibel
- Unterstützung führender Netzwerk Management Systemen u.a. Cacti, Nagios, PRTG
- MIB Dateien und Plugins für Nagios / Nagios Forks im Lieferumfang
- SNMP Traps an NMS und SNMP-Tools, SNMP Get Funktionen
- 2x Auto Sensing Ports für beliebig analoge Sensoren von Satelco
- 2x Dry Contact Ports für LAN-Anbindung digitaler, potentialfreier Kontakt
- 2x 12V Signalausgänge für Sirene, Alarmanlage oder Gebäudeüberwachung
- Benachrichtigungs- und Alarmarten wie Email oder SMS (via Email to SMS Gateway), verschlüsselter Email Versand (TLS/STARTTLS)
- Optionales 1-Wire Modul für RFID Kartenleser oder für 1-Wire Sensoren
- Inklusive 1x IP fähiger Temperatursensor (optional bis 100m absetzbar)



Technische Daten:	
Abmessungen	B 139 x H 33.1 x T 79mm
Gewicht	0.5Kg
Stromeingang	12V DC, 05A
Stromverbrauch	6 Watt
Betriebstemperatur	Temperatur : Min. -10° C - Max.+80° C
Andere	Chassis-Erdung (M4-Gewinde) Wiederherstellungsschalter Wiedereinschalttaste
Montage-Möglichkeiten	19"-Rackbefestigungslöcher (Halterungen nicht im Lieferumfang enthalten) Schreibtisch Wandhalterung, drehbare Wandhalterung (mit Verlängerung)
Max. Abstand vom Gerät	100 M
HS-Code	8471 50 000
Halterungen (Zubehör)	VT112 / Drehbare Montagehalterungen (separat zu bestellen)
Eingänge Anschlussklemmen	Zwei 12V 0.25A Ausgänge (Teilung 3.81mm, 3P)
Prozessor	ARM926-300 MHz / 64 MB / Linux 2.6.38
Netzwerk-Schnittstelle	1 Draht (mit Verlängerung) – Ethernet 10/100 Mbit/S
Eingebaute Sensoren	Sensor für die Versorgungsspannung (1%) Temperatursensor (Genauigkeit 1%)
Statusanzeigen	Fehler-LED LED-Anzeige für Stromversorgung / Netzwerkverbindung Zwei Relais-Status-LEDs
Satelco Artikelnummer	10593

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise in einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.