



Monitoring System VT335s

Unità di monitoraggio semplice e affidabile con ingressi digitali per il monitoraggio remoto economico delle sale computer con tutti i tipi di sensori. Opzione d'ordine:

a) alimentatore EU AC 12V / 1A; o

b) Versione 48V DC: montato in alimentazione DC 48/12V

Accessori:

Kit di montaggio a rack Satelco Monitoring System VT335S / No.art. 11163

| Dati tecnici: | |
|-------------------------------|--|
| Dimensioni | 206 x 33.1 x 79.4mm |
| Peso | 1.2Kg |
| Ingresso corrente | Opzione d'ordine: A) EU AC Power Adapter 12V / 1A; o B) versione 48V DC: montato in alimentazione DC 48/12V. |
| Consumo di energia | 6 Watt |
| Temperatura di funzionamento | Temperatura : Min. -10° C - Max.+80° C |
| Altro | Messa a terra del telaio (filettatura M4) Ripristinare l'interruttore Ripristinare l'interruttore |
| Opzioni di montaggio | VT122 / Staffa da 19 pollici (da ordinare separatamente) VT123 / Staffe a muro (da ordinare separatamente) VT124 / Montaggio su guida DIN (da ordinare separatamente) |
| Max. Distanza dal dispositivo | 225 M |
| HS-Code | 8471 50 000 |
| Il pacchetto include | Cavo patch RJ-45 1m Piede in gomma autoadesivo 4 pezzi. Breve descrizione e istruzioni di collegamento Connettore a spina 3 poli 3,81mm 1pz. Spina del connettore 6-pin 3,5 mm 1pz. Cavo USB mini-to-USB Per VT335 S 12V: adattatore AC 12 V EU Scheda di garanzia |
| Staffe (accessori) | VT10 / modulo a 1 filo VT122 / staffa da 19 pollici VT123 / staffa a muro VT124 / staffa su guida DIN VT700 / modem GSM VT760 / LTE, Modem GPS VT |
| Processore | ARM926-300 MHz / 64 MB / Linux-2.6.38 |
| Estensione dei protocolli | 1-Wire /CAN |
| Interfaccia di rete | 1 filo (con estensione) Bus CAN Ethernet 10/100 Mbit/S |
| Interfaccia di rete | 1-Draht (mit Verlängerung) CAN-Bus Ethernet 10/100 Mbit/S |
| Sensori incorporati | Sensore di temperatura (precisione 1%) |
| Display di stato | LED di errore Display a LED per il collegamento del CAN bus Indicatore LED per alimentazione/collegamento alla rete LED di stato del relè |
| Satelco No. articolo | 11156 |

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire tali modifiche ai clienti precedenti. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

*Garanzia Ex Works, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. /
NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.