

VTX16 Trockenkontaktplatine (IN)



Typische Anwendungen:

- Konvergenz von Haus- und Sicherheitstechnik
- IP-Anbindung von Notstromtechnik
- Weiterleitung der Alarme von Schaltkontakten in Netzwerk Monitoring Systeme
- Überwachung von Reed Kontakten
- Fernüberwachung von Anlagen und Systemen
- Kann mit beliebigen Kontakten verwendet werden z.B. Türen, Fenster, Feuermelder, Einbruchmelder, Stromsysteme, Schutzschalter, Ausgangs-/Drucktaster usw.

Abmessungen	89 X 35 X 11 mm (L x B x H)
Betriebstemperatur	Temperatur : Min. -10° C - Max.+80° C
Montage	Im Gerät installiert
HS-Code	8531 10 300
Eingänge Klemmen	X16 potentialfreie Kontakteingänge
Geräteverwaltung	Web-Schnittstelle hat "Trockenkontakte"-Panel
Paket enthält	BH-10 Buskabel, X4 Klemmen (6P 3,5mm), 3 Schrauben
Netzwerkschnittstelle	2-Leiter
Gewicht	42 gr.
Satelco Artikelnummer	11118

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 *Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.