


Satelco Zugangssensor Magnet KMS-30



- Wird zur Steuerung von Türen und Fenstern benötigt
- Ein Trockenkontakt-Eingangssensor
- Konfiguration des Sensors erfolgt über das «Trockenkontakt-Panel»
- 2 bis 4 Türen-, Fenster- oder andere Kontakte an die Überwachungseinheit oder an eine geschaltete PDU anschliessen

Energieverbrauch	
	6 Watt
Leistungsaufnahme	
	12V DC, 0,5A
Max. Abstand vom Gerät	
	225 m
Besondere Merkmale	
	AC/DC 110V, 250m
HS-Code	
	8531 10 300
Satelco Artikelnummer	11180

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 *Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.