

### Lampe flash stroboscope à LED VT105



**Des unités de surveillance peuvent être utilisées.  
 Requis pour les alarmes légères.  
 Lumière stroboscopique LED 12V pour les avertissements  
 et les alarmes.  
 Peut être utilisé avec les unités de surveillance en le  
 connectant aux sorties 12V.**

<b>Dimensions</b>	73 X 45mm, câble 3 m
<b>Poids</b>	110 g
<b>Consommation</b>	12V, 120mA
<b>Consommation électrique</b>	1 Watt
<b>Température de fonctionnement</b>	Min. -50° C - Max.+105° C
<b>Montage</b>	Montage mural avec des chevilles ou des autocollants
<b>HS-Code</b>	8531 10 300
<b>L'emballage contient</b>	Unité LED 12V avec 2m de câble, 2 panneaux arrière, X2 vis M3, X2 chevilles, X2 vis pour chevilles
<b>Caractéristiques spéciales</b>	Fréquence de clignotement : 90/min Indice IP standard : IP54 Type : Alarme de sécurité LED, couleur rouge Matériau : plastique
<b>Entrées Terminaux</b>	Câble à 2 fils
<b>Sorties Terminaux</b>	Source de lumière flash LED
<b>Satelco No. d'article</b>	<b>11189</b>

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

\*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.