

Luce flash stroboscopica LED VT105



**Si possono usare unità di monitoraggio.
 Richiesto per gli allarmi leggeri.
 Luce stroboscopica 12V LED per avvertimenti e allarmi.
 Può essere utilizzato con unità di sorveglianza collegandolo alle uscite a 12V.**

Dimensioni	7 * 4 cm, cavo 3 m
Peso	110 g
Consumo energetico	12V, 120mA
Consumo di energia	1 watt
Temperatura d'esercizio	Min. -50° C - Max.+105° C
Montaggio	Montaggio a parete con tasselli o adesivi
HS-Code	8531 10 300
Il pacchetto contiene	Unità LED 12V con 2m di cavo, 2 pannelli posteriori, X2 viti M3, X2 tasselli, X2 viti per tasselli
Caratteristiche speciali	Frequenza di lampeggio: 90/min Valutazione IP Standard: IP54 Tipo: allarme di sicurezza a LED, colore rosso Materiale: plastica
Terminali d'ingresso	Cavo a 2 fili
Terminali di uscita	Sorgente di luce flash a LED
Satelco No. articolo	11189

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.