

Satelco Moniteur de tension CC VT410



Le CC-moniteur est utilisé pour mesurer la tension continue et de convertir les données dans le format de l'application Système de surveillance IP. Grâce à l'interface du système, vous pouvez affecter le contrôleur et introduire la fonction de conversion des données.

VT410 75V : Plage de mesure 0-75V

VT410 15V : Plage de mesure 0-15V

Seul le câble blindé 6P6C RJ12 peut être utilisé avec le moniteur!

Le nombre maximal de capteurs et la longueur peuvent être étendus avec l'unité d'extension des capteurs VT408!

Dimensions	60 x 18 x 18 Mm (L x L x H)
Poids de l'emballage	100 g
Consommation électrique	100 MW
Température de fonctionnement	Min. -10° C - Max.+80° C
Montage	Bureau, Montage mural
Max. Distance de l'appareil	50 m
Code HS	9030 33 300
Caractéristiques spéciales	Isolation - 1 KV, tension mesurée - 0..60 V, précision - 1%
Entrées Terminaux	RJ-12 / RJ-11
Satelco No. d'article	11172
Satelco No. d'article	11123 Unité d'extension VT408

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 *Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.