

## Satelco Luftfeuchtigkeits Sensor VT510



- Messung und Monitoring der Luftfeuchtigkeit in Technik- und Serverraum-Infrastrukturen
- Messung und Monitoring der Luftfeuchte in Produktionsumgebungen
- Langzeitmessung der relativen Luftfeuchtigkeit in Warenlagern, Depots und Archiven
- Überwachung und Monitoring von Klima- und Lüftungsanlagen
- Automatisierungstechnik
- Haus- und Gebäudetechnik
- Vermeidung von Schimmelbildung (Schwarzsimmel etc.)

### Geeignet für: alle IP-Thermo-/Hygrometer, Monitoring Systeme und PDUs

<b>Abmessung</b>	81 x 18 x 18 mm (L x B x H)
<b>Gewicht</b>	16 g
<b>Leistungsaufnahme</b>	60 MW
<b>Betriebstemperatur</b>	-40° C bis +100° C
<b>Messbereich</b>	0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (RH)
<b>Montage</b>	Tisch- / Decken- / Wandmontage / Montage in IT Racks
<b>Verlängerbar</b>	Optional bis zu 100 Meter entfernt absetzbar
<b>HS-Code</b>	9025 11 800
<b>Genauigkeit</b>	+ / - 3% RH
<b>Eingänge</b>	RJ11 6P4C Klemmen
<b>Satelco Artikelnummer</b>	<b>11319</b>

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stifteleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.