

Satelco Capteur d'humidité VT510



- Mesure et surveillance de l'humidité dans Infrastructures techniques et salles de serveurs
- Mesure et surveillance de l'humidité dans les environnements de production
- Mesure à long terme de l'humidité relative dans les entrepôts, les dépôts et les archives
- Supervision et contrôle des systèmes de climatisation et de ventilation
- Technologie d'automatisation
- Ingénierie de la maison et du bâtiment
- Prévention de la formation de moisissures (moisissures noires, etc.)

Convient à : tous les thermo-/hygromètres IP, les systèmes de surveillance et les PDU

Dimension	81 x 18 x 18 mm (L x W x H)
Poids	16 g
Consommation électrique	60 MW
Température de fonctionnement	-40° C To +100° C
Plage de mesure	0% à 95% d'humidité relative (RH)
Montage	Montage sur le bureau, au plafond, au mur ou dans des racks informatiques
Extensible	jusqu'à 100 mètres de distance
Code HS	9025 11 800
Précision	+ / - 3% RH
Entrées	Terminaux RJ11 6P4C
Satelco No. d'article	11319

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.

