

Satelco Zugangssensor Türkontakt VT530

Bei der Installation an Türen, Fenstern usw. kontrolliert der Sensor den Zustand der Tür, des Fensters auf -- offen/geschlossen.



- Daisy-Chain-Sensor
- Überwachung von Türen in wichtigen Räumen und Anlagen
- Überwachung wichtiger Server-, Netzwerkschränken
- Überwachung von Rolltoren, Fenstern - offen/geschlossen
- Überwachung von Schränken, Schaltschränken
- Überwachung von Niederlassungen, unbemannten Technikstandorten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Abmessung | 60 × 18 × 18 mm (L x B x H) |
| Leistungsaufnahme | 60 MW |
| Betriebstemperatur | Min -10° C - Max. +80° C |
| Montage | Inklusive Montagehalterung |
| Max. Abstand vom Gerät | 150 m |
| Gewicht | 106 g |
| HS-Code | 8531 10 300 |
| Eingänge Klemmen | RJ-12 / RJ-11 |
| Satelco Artikelnummer | 11174 |

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 *Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.