

Détecteur de fumée VT560



- Connexion du capteur avec un câble de raccordement RJ12
- Détection précoce du feu et de la fumée
- Cascadable (uniquement l'alarme générale !)
- Affichage dans l'interface Web
- Analogique
- Le dispositif se compose d'un boîtier en plastique compact, avec ouvertures de ventilation

Le nombre maximal de capteurs et la longueur maximale peuvent être étendus avec le VT408 / unité d'extension de capteurs.

Entrées terminaux	Bornes RJ-12 - X2
Max. distance du dispositif	150m
Indicateurs d'état	LED d'erreur
Caractéristiques spéciales	Daisy Chain – Sensibilité 0.05 – 0.2 Db/M
HS Code	8531 10 950
Température de fonctionnement	Min. -10° C - Max.+80° C
Consommation électrique	100 MW
Dimension	Ø100×45 Mm
Poids	290 gr
Montage	Support de montage inclus
Satelco No. d'article	11383

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 *Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.