

Satelco Capteur de fuite d'eau VT591



- Détection fiable de l'eau et de la condensation
- En cas de contact de l'eau avec le câble de détection, le capteur indique la présence d'humidité
- Le capteur réagit déjà à quelques gouttes de liquide et peut détecter la présence d'humidité
- Convient aux systèmes de surveillance et d'alarme
- Le VT591 est un capteur analogique prêt à l'emploi, facile à intégrer et pouvant être réinitialisé rapidement
- Le capteur ne génère pas de faux signaux d'alarme s'il est plié ou tordu

WDC(Water Detection Cable)/câble de détection d'eau et WLC(Water Leak Cable)/câble de fuite d'eau sont commandés séparément !

Caractéristiques spéciales:

Temps de réponse: **15 sec.** Temps de récupération : **dépend de la vitesse de séchage du capteur.**

Dimension	60×18×18 mm (L x l x H)
Poids	60 g
Consommation électrique	60 MW
Température de fonctionnement	Min. -10° C - Max.+80° C
Montage	Mural
Max. Distance par rapport à l'appareil	100 m
HS Code	9025 80 400
L'emballage contient	X1 Capteur x1 Vis, x1 Autocollant, x1 Câble 6P4C-2m
Entrées Terminal	RJ9 4P2C
Interface réseau	Capteur analogique
Satelco No. d'article	11119

Satelco WDC – Câble de détection d'eau



- Pour le bon fonctionnement du câble du capteur WDC, le capteur de fuite d'eau VT591 est nécessaire
- Il est recommandé de l'utiliser uniquement pour la détection des spiritueux, de l'eau pure et distillée !
 - En cas d'eau salée ou poussiéreuse, d'acides, d'alcalis, humidité élevée ou près du point de rosée, veuillez utiliser des câbles WLC !

Température de fonctionnement	Le WDC peut détecter le point de rosée comme de l'eau
Dimensions	03mm, Longueur – 6m, 10m, 25m, 50m
Max. Distance par rapport à l'appareil	225m
HS-Code	8544 49 200
L'emballage contient	Un support auto-adhésif pour chaque 2m de câble

Satelco WLC – Câble de fuite d'eau



- Si l'eau entre en contact avec le câble de fuite d'eau, le capteur indique la présence d'humidité
- **Différence entre WDC et WLC:**
 Le WLC peut fonctionner dans des conditions d'humidité élevée, de pollution et d'insalubrité déchets dangereux!
 Le WDC peut travailler jusqu'au point de rosée et n'accueille pas de la pollution !

Humidité	0 – 100%
Dimensions	5.5 mm
Poids	25 g/m
Max. Distance par rapport à l'appareil	225m
HS-Code	8544 49 200
L'emballage contient	Un support auto-adhésif pour chaque 2m de câble

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.