

Satelco VT591 Sensore di perdita d'acqua



- Rilevamento affidabile di acqua e condensa
- Al contatto dell'acqua con la corda di rilevamento, il sensore indica la presenza di umidità
- Il sensore reagisce già a poche gocce di liquido e può rilevare la presenza di umidità
- Adatto a sistemi di monitoraggio e di allarme
- VT591 è un sensore analogico plug – and – play, è facile da integrare e può essere resettato rapidamente
- Il sensore non genera falsi segnali di allarme se è piegato o attorcigliato

WDC (Water Detection Cable)/Cavo rilevamento dell'acqua e WLC (Water Leak Cable)/Cavo per le perdite d'acqua sono ordinati separatamente!

Caratteristiche speciali:

Tempo di risposta: **15 sec.** Tempo di recupero: **dipende da quanto velocemente il sensore si asciuga.**

Dimensioni	60×18×18 mm (L x P x A)
Peso	60 g
Consumo di energia	60 MW
Temperatura di funzionamento	Min. -10° C - Max.+80° C
Montaggio	A parete
Max. Distanza dal dispositivo	100 m
HS Codice	9025 80 400
Il pacchetto contiene	x1 sensore x1 vite, x1 adesivo, x1 cavo 6P4C-2m
Terminale d'ingresso	RJ9 4P2C
Interfaccia di rete	Sensore analogico
Satelco No. articolo	11119

Satelco WDC – Cavo rilevamento dell'acqua



- Per il corretto funzionamento del cavo del sensore WDC, è richiesto il sensore di perdite d'acqua VT591
- Si raccomanda di usarlo solo per il rilevamento di alcolici, acqua pura e distillata!
- In caso di acqua salata o polverosa, acidi, alcali, alta umidità o vicino al punto di rugiada, si prega di utilizzare cavi WLC!

Temperatur di funzionamento	WDC può rilevare il punto di rugiada come acqua
Dimensioni	03mm, Larghezza – 6m, 10m, 25m, 50m
Max. Distanza dal dispositivo	225m
HS-Codice	8544 49 200
Il pacchetto contiene	Una staffa autoadesiva per ogni 2m di cavo

Satelco WLC – Cavo per la perdita d'acqua



- Se l'acqua entra in contatto con il cavo di perdita, il sensore indica la presenza di umidità
- **Differenza WDC e WLC:**
WLC può lavorare ad alta umidità, inquinamento e rifiuti pericolosi!
WDC può lavorare fino al punto di rugiada e accoglie senza inquinamento!

Umidità	0 – 100%
Dimensioni	5.5 mm
Peso	25 g/m
Max. Distanza dal dispositivo	225m
HS-Codice	8544 49 200
Il pacchetto contiene	Una staffa autoadesiva per ogni 2m di cavo

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.