Scheda tecnica 2N IP Base

- **Videocamera HD con grandangolo**
- **Full-duplex**
- **Interruttore antiapertura integrato**
- **Classe di protezione IP65**

Il modello 2N® IP Base è un citofono IP compatto molto facile e veloce da installare. Dispone di uno o due pulsanti campanello e offre un'ottima qualità audio e video.

Il citofono 2N® IP Base può essere montato solo a parete; in caso di pareti irregolari o facciate metalliche e in vetro, è disponibile una piastra di montaggio da abbinare a quella posteriore. La confezione può contenere la variante a uno o due pulsanti per decidere in completa autonomia quale sia la più adatta. Grazie alla classe di protezione IP65, è protetto al meglio dall'azione degli agenti atmosferici. Tra le dotazioni di serie del 2N® IP Base sono compresi i pittogrammi a LED che danno ai visitatori un feedback visivo sulle funzioni di chiamata in connessione, conversazione e apertura porta. I pulsanti sono provvisti di retroilluminazione a LED bianchi. Il full duplex con cancellazione dell'eco acustica assicura una comunicazione ottimale.

Per collegare la serratura si può utilizzare l'uscita a relè (NC/NO) oppure l'uscita di commutazione attiva. Un interruttore antiapertura integrato nell'alloggiamento interviene in caso di apertura non autorizzata dell'alloggiamento stesso del 2N® IP Base.

Come espansione per il 2N® IP Base è disponibile un lettore RFID da 125 kHz e 13.56 MHz con cui comandare i contatti di commutazione integrati. In questo modo, l'IP Base può essere utilizzato come sistema di controllo degli accessi stand-alone oppure integrato in rete con altri sistemi 2N IP e la 2N Access Unit.

Non è possibile ampliare le funzioni tramite aggiornamento della licenza.

Ambiti di applicazione:

- uffici
- case unifamiliari
- domotica
- scuole/università
- edifici pubblici
- logistica e trasporto

Caratteristiche:

- Citofono IP compatto, molto facile da installare
- Alimentazione di corrente tramite alimentatore esterno o PoE (Power over E
- Videocamera HD con grandangolo
- Espandibile con lettore RFID (125 kHz e 13.56 MHz)
- Configurazione tramite interfaccia Web o software di amministrazione
- Interruttore antiapertura integrato
- Ingressi e uscite per collegare una serratura o altri accessori

Scheda tecnica 2N IP Base

Specifiche tecniche:	
Protocollo di segnalazione	SIP 2.0 (RFC-3261)
Alimentazione di corrente	
	esterna 12 V DC/2 A o PoE (Power over Ethernet)
Tasti	
Tasti di selezione rapida	Pulsanti retroilluminati, LED bianchi, targhette facilmente sostituibili
Numero di tasti	A scelta 1 o 2 tasti (la confezione ne contiene 2 per la variante a uno o due pulsanti)
Tastiera numerica	no
Audio	
	Full-Duplex con cancellazione dell'eco acustica
Microfono	1 microfono integrato
Altoparlante	2 W / 8 Ω
Pressione acustica	78 dB (per 1 kHz, distanza 1 m)
Streaming audio	
Codifiche	G.711, G.722
Telecamera	
Risoluzione	1,3 Mpx 1280 (orizzontale) x 960 (verticale)
Angolo di visione	135° in larghezza, 109° in altezza
Visione notturna	no
Streaming video	
Codifiche	H.263+, H.263, H.264 solo per videochiamate / MJPEG per streaming http (no RTSP)
Funzione videocamera IP	Sì
Interfacce	
PoE	PoE 802.3af spina di connessione LAN (classe 0 – 12.95W)
LAN	10/100 BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45
Interruttore antiapertura	tamper switch, con cui viene visualizzata un'apertura non autorizzata dell'apparecchio
Ingresso	morsetti in ingresso IN1 modalità passiva/attiva (da -30 V a +30 V DC) OFF = contatto aperto oppure UIN > 1,5 V ON = contatto chiuso oppure UIN < 1,5 V
Uscita a relè	uscita NO/NC, 30V/1A AC/DC
Uscita di commutazione attiva	8-12 V DC a seconda dell'alimentazione (PoE: 10 V; adattatore: sorgente di tensione meno 2 V), max. 400 mA
Lettore chiavi RFID (espansione opzionale)	
supporta chiavi 125kHz	EM4100, EM4102, HID Prox
supporta chiavi 13.56 MHz	**ISO14443A** Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C **ISO14443B** CEPAS, HID iCLASS / **JS X 6319** Felica
Montaggio	
	Montaggio a parete / disponibile piastra di montaggio opzionale per pareti irregolari e facciate in vetro/metallo
Dati meccanici	
Intervallo di temperatura d'esercizio	da -40 °C a 55 °C
Intervallo di temperatura di magazzinaggio	da -40 °C a 70 °C
Umidità relativa dell'aria	10% - 95% (non condensante)
Dimensioni/ Peso	229 x 109 x 31 mm (L x A x P) / max. 1000 g
Classe di protezione	**IP65 / IK7**

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".