



- Citofono SIP con telecamera HD a colori + 1 tasto di chiamata
- Telecamera HD con funzione di visione notturna
- Full duplex

Citofono IP compatto per porte di casa intelligenti

Il 2N® IP Solo è un citofono IP compatto compatibile con gli impianti telefonici e i terminali SIP più diffusi in commercio. Pur disponendo di un solo campanello, convince per la telecamera HD nascosta, la possibilità di ricevere le chiamate sullo smartphone e, soprattutto, perché è facile da integrare in sistemi di automazione domestica preesistenti. È quindi la soluzione di citofonia ideale per l'integrazione in sistemi di Home Automation nuovi o preesistenti. Grazie al supporto API, 2N® IP Solo è facile da integrare e la compatibilità con ONVIF consente di inserirlo anche in sistemi di videosorveglianza CCTV. La telecamera nascosta garantisce sempre immagini nitide anche di notte, grazie alla risoluzione elevata e alla modalità di visione notturna a infrarossi.

Per esigenze di sicurezza, l'apparecchio dispone di un interruttore antiapertura già integrato. La fornitura comprende inoltre anche la maschera di montaggio.

Caratteristiche

- Telecamera HD con funzione di visione notturna
- Facile da integrare in sistemi di Home Automation (con upgrade della licenza)
- Può essere integrato in sistemi di videosorveglianza CCTV che supportano il protocollo ONVIF (con upgrade della licenza)
- Script programmabili per azioni e reazioni
- Configuratore web html5 NextGen
- Possibilità di collegare una videocamera IP esterna
- Picture to email (con upgrade della licenza)
- Interruttore antiapertura integrato
- Grande resistenza meccanica
- Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet) o sorgente esterna a 12V DC
- Maschera di montaggio inclusa nella fornitura



Non può essere ampliato con i moduli di espansione del modello 2N IP Verso!

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

| | |
|--|--|
| Specifiche tecniche: | |
| Parametri VoIP | |
| Protocollo di segnalazione | SIP 2.0 (RFC – 3261) |
| Codifica audio | G.711, G.722 / G.729* (* opzionale con upgrade della licenza) |
| Streaming audio | RTP / RTSP |
| Video codec | H.263+, H.263, H.264, MPEG-4, MJPEG |
| Streaming video | RTP / RTSP / HTTP |
| Protocolli | SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog |
| Tasti | |
| Tasti di selezione rapida | Tasto trasparente retroilluminato bianco |
| Numero di tasti | 1 |
| Audio | |
| | Full-Duplex con cancellazione dell'eco acustica |
| Microfono | 1 microfono integrato |
| Altoparlante | 2 W |
| Pressione acustica per 1 kHz | 78 dB (a 1 m di distanza) |
| Telecamera | |
| Risoluzione JPEG | 1280 (orizzontale) x 960 (verticale) px |
| Risoluzione video | 640 (orizzontale) x 480 (verticale) px |
| Funzione videocamera IP | compatibile con ONVIF v2.4 profile S |
| Angolo di visione | 128° (H), 95° (V), 134° (D) |
| Infrarossi | Sì |
| Interfacce | |
| Alimentazione di corrente | 12V ±15% / 2A DC o PoE |
| PoE | PoE 802.3af (classe 0 – 12,95 W) |
| LAN | 10/100 BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45 |
| Cablaggio consigliato | Cat-5e o superiore |
| Uscita di commutazione | NO/NC, max. 30V/1A AC/DC |
| Uscita di commutazione attiva | da 8 a 12V DC a seconda del tipo di alimentazione (PoE: 10 V; adattatore: tensione dell'apparecchio meno 2 V), max. 600 mA |
| Ingresso digitale | Modalità passiva / attiva (da -30 V a +30 V DC; OFF = aperto OR UIN > 1,5 V; ON = contatto chiuso OR UIN < 1,5 V) |
| Dati meccanici | |
| Intervallo di temperatura d'esercizio | da -40 a 60 °C |
| Temperatura di magazzinaggio | da -40 a 70 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 10 a 95 % (non condensante) |
| Classe di protezione | IP54 |
| Dimensioni maschera di montaggio (inclusa nella confezione) | |
| A parete, 1 modulo (L x A x P) | 107 x 130 x 28 mm |
| A incasso, 1 modulo (L x A x P) | 130 x 153 x 5 mm |
| Dimensioni scatola da incasso (non inclusa nella confezione, da ordinare separatamente) | |
| Scatola da incasso, 1 modulo (L x A x P) | 108 x 136 x 45 mm |

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".