



- Facile da installare
- Amministrazione remota via telefono
- Alimentazione tramite linea analogica
- Audio semi-duplice

Sfrutta la praticità della citofonia moderna

State cercando una soluzione moderna per la citofonia, ma non volete ampliare inutilmente le infrastrutture della vostra azienda o investire in soluzioni costose? Il citofono analogico 2N Uni è ciò che fa al caso vostro. Può essere facilmente collegato all'impianto telefonico preesistente a formare un tutt'uno perfettamente funzionante con il vostro centralino analogico.

Il citofono analogico 2N Uni sfrutta il sistema "plug and play" e funziona secondo lo stesso principio di un telefono analogico. Basta collegarlo a un centralino analogico, si integra nell'impianto telefonico preesistente ed è pronto per essere utilizzato subito.

In più, è anche possibile impostare tutte le funzioni citofono necessarie dal telefono, utilizzando un semplice menu vocale. Dopo aver impostato un numero telefonico su un tasto specifico, il cliente potrà contattare direttamente il reparto desiderato e il personale potrà aprire la porta semplicemente inserendo un codice sulla tastiera del telefono.

Highlights:

- Facile da installare
- Amministrazione remota via telefono
- Alimentazione tramite linea analogica
- Amplificatore integrato per ambienti rumorosi
- Presa uscita di commutazione universale
- Interruttore di sicurezza

Utilizzo:

- Istituti d'istruzione
- Palazzine uffici
- Complessi residenziali
- Ospedali
- Aree pubbliche



Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

Specifiche tecniche:	2N UNI
Composizione a impulsi	40/60 ms (da 20 a 60 mA)
Altezza selezione a toni	-6 e -8 dB +/- 2 dB (da 20 a 60 mA)
Tasti	
Tasti di chiamata rapida	Tasti bianchi trasparenti retroilluminati con sostituzione rapida della targhetta
Numero di tasti	1 o 2
Audio	
	Semi-duplice
Microfono	1 microfono integrato
Amplificatore	Amplificatore da 0,5W aggiunto opzionale
Interfaccia	
Tensione di linea minima	20V (ricevitore attaccato)
Corrente di linea minima	15 mA (ricevitore staccato)
Ampiezza di band	da 300 a 3500 Hz (da 20 a 60 mA)
Meccanica	
Coperchio	Plastica ABS, acciaio inox di qualità
Temperatura di lavoro	da -25°C a +55°C
Umidità relativa di lavoro	da 10% a 95% (non condensante)
Temperatura di magazzino	da -40°C a +70°C
Dimensioni	193 x 115 x 39 mm 197 x 119 x 47 mm (scatola di montaggio a incasso) 193 x 115 x 57 mm (se montato a parete)
Peso	Netto del prodotto 500g Scatola di montaggio 135g Totale confezione inclusa 800g
Classe di protezione	IP54

* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, fissata all'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche.
NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".