



- **Trasmissione audio e video**
- **Modalità rubrica telefonica (solo modelli con display IP Vario)**
- **Full-Duplex**

Migliora la comunicazione alla porta

2N IP Vario combina un design elegante in acciaio inossidabile con una tecnologia avanzata. Questo citofono variabile offre diverse funzioni per la comunicazione con i visitatori, il controllo degli accessi e la videosorveglianza. Inoltre, grazie ai tanti accessori, come ad esempio il display, la tastiera o il lettore di carte, può essere utilizzato in molti ambiti.

Highlights:

- Audio, video, tastiera e lettore di chiavi RFID in un unico modulo
- Puro ambiente IP
- Alimentazione PoE (Power over Ethernet) o tramite sorgente esterna a 12V DC
- Display TFT a colori opzionale con interfaccia utente intuitiva
- Qualità audio elevata (codifica G.711, G.729) ed elevata qualità video in tempo reale (codifiche H.263+, H.264)
- Amministrazione e controllo remoto per la massima praticità e mobilità
- Facile da installare e integrare con apparecchi basati su SIP di terzi
- Resistente alle intemperie – custodia in acciaio grado SAE con placca di copertura di classe di protezione IP 53
- Ampia scelta di modelli e accessori per soddisfare tutte le esigenze dei clienti

Caratteristiche:

- Streaming video in tempo reale
- 2N Access Commander – gestione e amministrazione utente da un'unica posizione
- 2N IP Eye – applicazione gratuita che consente di inviare un video dalla telecamera al PC
- Profili temporali specifici per utente
- Controllo serratura via http
- Relè IP – apre la porta con un comando http
- Lettore di chiavi 2N IP CardReader
- e molto altro ancora...



Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch



Specifiche tecniche:	
Protocollo di segnalazione	SIP 2.0 (RFC-3261)
Tasti	
Tasti di chiamata rapida	acciaio inox
Numero di tasti	1, 3 o 6 e fino a 54 utilizzando i moduli di espansione
Tastiera numerica	opzionale
Audio	
	Full-Duplex, Cancellazione dell'eco
Microfono	1 microfono integrato
Altoparlante	1W
Streaming audio	
Codifiche	G.711, G.722, G.729 opzionale con estensione di licenza
Telecamera (opzionale)	
Risoluzione	640 (orizzontale) x 480 (verticale)
Angolo di visuale	55° (H), 39° (V)
Streaming video	
Codifiche	H.263+, H.263, H.264, MPEG-4, JPEG
Interfaccia	
Alimentazione	12V +/-15% / 1A DC o PoE
PoE	PoE 802.3af (classe 0 – 12.95W)
LAN	Morsetto di connessione femmina 10/100BASE-TEX con Auto-MDIX
Uscite relè	Contatti NC/NO, max. 30V/1A/AC/DC
Uscita relè attivo	12V / 900mA DC
Lettole chiavi RFID	
Chiavi supportate	EM-40XX (125Khz)
	Prossimità HID (125kHz, 26 bit)
Meccanica	
Intervallo di temperatura di lavoro	da -20°C a +55°C
Intervallo di temperatura di magazzinaggio	da -40°C a +70°C
Umidità relativa	da 10% a 95% (non condensante)
Dimensioni	210 x 100 x 29 mm
Classe di protezione	IP53
Montaggio	superficiale, incasso o in colonna (scatola da incasso da ordinare separatamente)

* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, fissata all'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche.
NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".