



- Conception unique
- Communication par lignes téléphoniques de base
- Appel depuis la porte d'entrée vers votre téléphone de bureau
- Semi-duplex audio

Interphone de porte à base téléphonique

2N Vario est un système d'accès de conception moderne qui répond aux exigences les plus sévères. Cet interphone de porte convivial remplace les installations de surveillance et offre de nombreuses caractéristiques supplémentaires.

On peut connecter le 2N Vario à toute extension PBX analogique en vente dans le commerce. Sa modularité permet de créer des solutions ciblées pour répondre aux besoins des utilisateurs, non seulement en termes de dimensions mais aussi de variété d'éléments de commande et de fonctions. Chaque module de base peut être équipé d'une caméra, d'un écran ou d'un lecteur de cartes. Le 2N Vario est en acier inoxydable haut de gamme et sa forme aplatie permet de l'installer sans devoir creuser de niche dans le mur. Sa facilité de montage, ses fonctions à la pointe de la technique et son design moderne comptent parmi les principaux atouts du système d'accès 2N.

Atouts:

- Joignable depuis n'importe où
- Convivial
- Conception unique
- Modularité
- Pratique comme téléphone mural (en utilisant le clavier numérique)
- Digidoc

Caractéristiques:

- Connexion par ligne téléphonique analogique
- Installation facile
- Éléments audio et vidéo, clavier numérique et lecteur RFID dans un seul boîtier
- Programmation par téléphone et menu vocal
- Annonces d'utilisateur et signaux sonores
- Option de caméra analogique
- Contact de commutation intégré pour l'ouverture de la porte, extensible au 2ème contact de commutation
- Jusqu'à 10 mots de passe par relais



Caractéristiques techniques :	
Connexion avec PBX	Ligne téléphonique analogique FXS (interne) conforme aux normes UIT
Alimentation électrique	
	Depuis la ligne téléphonique
Touches	
Touches de numérotation rapide	acier inoxydable
Nombre de touches	1, 3 ou 6 et extensible à 54 touches avec des modules d'extensions
Clavier numérique	en option
Boîtier	
	Environnement extérieur avec protection suffisante contre la pluie
Audio	
	Semi-Duplex
Microphone	1 microphone intégré
Haut-parleur	1 W
Autres paramètres	
Chute de tension en CC	< 8 V (I = 25 mA)
(décroché)	< 16 V (I = 50 mA)
Tension nominale de rétro-éclairage	12 V
Numérotation	Impulsion/Tonalité
Tension/courant maxi. d'interrupteur	Maxi. 48 V/1 A CA
Mécanique	
Plage de températures de service	-20 °C à +60 °C
Dimensions	210 x 100 x 29 mm
Classe de protection	IP53
Montage	
	En saillie ou encastré
	A l'extérieur en saillie avec cadre de protection (A commander séparément)
	A l'intérieur encastré avec boîtier d'encastrement (A commander séparément)
	A l'extérieur encastré avec boîtier d'encastrement + cadre de protection (A commander séparément)

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ou de générer des différences par rapport aux acheteurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

REMARQUE : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.