



- Design unico
- Comunicazione tramite le linee base di telecomunicazione
- Chiamate dalla porta d'ingresso ai telefoni dell'uffici
- Semi-duplice audio

### Citofono basato sul telefono

2N Vario è un citofono dal design moderno, in grado di soddisfare le esigenze più complesse. Questo citofono facile da usare sostituisce i sistemi tradizionali offrendo numerose funzionalità aggiuntive.

2N Vario può essere connesso a qualsiasi espansione PBX analogica disponibile sul mercato. La sua modularità consente di creare soluzioni su misura sulle necessità dell'utente non solo in termini di dimensioni, ma anche di funzioni ed elementi di controllo diversi disponibili. Ciascun modulo base può essere provvisto di telecamera, display o lettore di chiavi. 2N Vario è costruito in acciaio inox di alta qualità e il design piatto consente di installarlo senza forare il muro. Tra i vantaggi principali dei citofoni 2N Vario sono inclusi la facile installazione, le funzioni all'avanguardia e un design moderno.

### Highlights:

- Raggiungibile da qualsiasi luogo
- Facile da usare
- Design unico
- Modularità
- Utilizzabile come telefono a muro (tramite la tastiera)
- Serratura a codice

### Caratteristiche:

- Connessione tramite la linea telefonica analogica
- Audio, video, tastiera e lettore di chiavi RFID in uno
- Programmazione e comando remoto
- Annunci utente e segnali acustici
- Facile da installare
- Resistente alle intemperie – custodia in acciaio grado SAE con placca di copertura di classe di protezione IP 53
- Interruttore aggiuntivo (contatto a potenziale zero)



Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

<b>Specifiche tecniche:</b>	<b>Helios Vario</b>
Connessione con PBX	<b>FXS-linea telefonica analogica (interna) conforme alle norme CCITT</b>
<b>Tasti</b>	
Tasti di chiamata rapida	acciaio inox
Numero di tasti	<b>1, 3 o 6 e fino a 54 utilizzando le estensioni</b>
Tastiera numerica	opzionale
<b>Coperchio</b>	
	Ambiente esterno con sufficiente protezione dalla pioggia
<b>Audio</b>	
	Semi-duplice
Microfono	1 microfono integrato
Altoparlante	1W
<b>Video opzionale</b>	
	Con kit video opzionale. Da ordinare separatamente.
<b>Interfaccia</b>	
Alimentazione	Dalla linea telefonica
Caduta di tensione DC	< 8V (I=25mA)
(ricevitore staccato)	< 16V (I=50mA)
Composizione	A impulsi/toni
Tensione nominale retroilluminazione	12V
Tensione/corrente max. interruttore	Max. 48V/1A AC
<b>Meccanica</b>	
Intervallo di temperatura di lavoro	da -20°C a +60°C
Dimensioni	210x100x29 mm
Classe di protezione	<b>IP53</b>

\* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, fissata all'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche.  
**NOTA:** Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".