

Erweiterungen & Infomodule



2N Erweiterung 8x1 Ruf-taste
Erweiterungsmodul mit 8 Tasten,
LED Beleuchtung



2N Erweiterung 8x2 Ruf-tasten Erweiterungsmodul mit
16 Tasten, LED Beleuchtung



2N Infopanel Ohne
Tastenfunktion, LED
Beleuchtung

Montagezubehör



2N Unterputzgehäuse UP für 1 Modul Einlassgehäuse für
Innenmontage



2N Unterputzgehäuse mit Wetterschutzrahmen UP für 1 Modul Einlassgehäuse für
Innen- oder Aussenmontage



2N Wetterschutzrahmen AP für 1 Modul Dach für
Aussenmontage



2N Unterputzgehäuse UP für 2 Module Einlassgehäuse für
Innenmontage



2N Unterputzgehäuse mit Wetterschutzrahmen UP für 2 Module Einlassgehäuse für
Innen- und Aussenmontage



2N Wetterschutzrahmen für 2 Module Dach für
Aussenmontage

Namensschilder



2N zusätzliche Taste mit Schild - single Zusätzliche Taste mit
Namensschild (Vario 1 & 3 Tasten)



2N zusätzliche Taste mit Schild - double Zusätzliche
Taste mit Namensschild (Vario
3x2 Tasten)



2N Abdeckung Infopanel
Abdeckung mit Namensschild
für Infopanel

Netzteil



DIN-Gehäuse Stromversorgung 12V DC
Hutschienen-Netzteil 12V DC/1A oder 12V DC/2A

Zusatzschaltkontakt



2N Zusatzschaltkontakt Einbausatz zu 2N Vario analog Grundmodul, 2. Relais (Potentialfreier Kontakt)

Video



2N Video Kamera Einbausatz zu 2N Vario analog Grundmodul

Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse außerhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.