

Accessoires pour le montage:



Boîtier d'encastement 2N Force/Safety

Boîtier d'encastement pour montage dans des briques



Boîtier d'encastement 2N Force/Safety

Boîtier d'encastement pour montage dans une plaque de plâtre



Cadre 2N Safety

Cadre pour montage dans une plaque de plâtre, orange



Support métallique pour interphones 2N Force et 2N Safety

Hauteur 120 cm



Vis de sécurité 2N IP Force

Relais IP:



2^{ème} relais 2N IP Force/Safety

Contacteur supplémentaire à intégrer dans l'2N IP Force/Safety



Relais Sallegra IP

Module à 4 canaux
Montage sur profilé chapeau DIN
Alimentation 12 V CC



Security Relay 2N

Relais externe qui intervient en ligne via un code spécifique

Bloc d'alimentation:



Boîtier DIN alimentation électrique 12 V CC

Bloc d'alimentation 12 V CC/1A ou 12 V CC/2A



Injecteur PoE

Injecteur Power over Ethernet pour l'alimentation en courant de l'2N IP via Ethernet

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications et d'erreurs. / NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.