



- Einfache Installation
- Fernverwaltung über Telefon
- Spannungsversorgung über den analogen Anschluss
- Halb-Duplex Audio

Geniessen Sie den Komfort der modernen Türsprechanlage

Suchen Sie eine moderne Türsprechanlage, aber möchten die Infrastruktur Ihrer Firma nicht unnötig erweitern oder in teure Lösungen investieren? Dann ist unsere analoge 2N Uni Türsprechanlage die richtige Lösung. Sie kann einfach mit Ihrem bestehenden Telefonsystem verbunden werden und bildet mit Ihrer analogen Telefonzentrale eine perfekt funktionierende Einheit.

Die analoge 2N Uni Sprechanlage ist auf dem ‚Plug and Play‘-Konzept aufgebaut und funktioniert wie ein analoges Telefon. Durch einfaches Verbinden mit einer analogen Telefonzentrale wird sie in das bestehende Firmensystem integriert, daher können Sie sie sofort benutzen.

Darüber hinaus können Sie auch alle benötigten Sprechanlagenfunktionen über Ihr Telefon einrichten, mit einem einfachen Sprachmenü. Nachdem unter einer speziellen Taste eine Telefonnummer eingerichtet wurde, kann der Kunde die benötigte Abteilung direkt kontaktieren und Ihre Mitarbeiter können die Tür durch einfache Eingabe eines Codes auf der Telefontastatur öffnen.

Highlights:

- Einfache Installation, Konfiguration per Telefonanruf
- Fernverwaltung über Telefon
- Spannungsversorgung über den analogen Anschluss*
- Eingebauter Verstärker für laute Umgebungen
- Integrierter Schaltkontakt zur Türöffnung
- Integrierter Sabotagekontakt
- Passwortschutz der Programmierung

Anwendungsgebiete:

- Schulen
- Bürogebäude
- Wohnanlagen
- Krankenhäuser
- Öffentliche Gebäude



* LED Tastenbeleuchtung benötigt eine separate Spannungsversorgung

Technische Daten:	
Schnittstellen/Parameter	
Analoge Leitung	1 (Klemmleiste oder RJ-12)
Schaltkontakt	1x NO (9-48 V/2A AC/DC, Schaltdauer 3-9 Sekunden)
Sabotagekontakt	1x NC
Netzteil für Tastenbeleuchtung	12 V AC/DC – 5mA
Mindest-Netzspannung	20V (aufgelegt)
Mindest-Netzstrom	15 mA (abgehoben)
Bandbreite	300 bis 3500 Hz (20 - 60 mA)
Impulswahl	40/60 ms (20 - 60 mA)
Tonwahlhöhe	-6 und -8 dB +/- 2 dB (20 - 60 mA)
Tasten	
Schnellwahltasten	Transparente, weiss hinterleuchtete Tasten mit einfach austauschbaren Namensschildern
Anzahl Tasten	1 oder 2
Rufnummernlänge	Max. 16 Zeichen
Audio	
	Halb-Duplex
Mikrofon	1 eingebautes Mikrofon
Verstärker	Optional 0,5W Verstärker
Mechanisch	
Abdeckung	Gehäuse ABS Kunststoff, Edelstahlfront
Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 95% (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Abmessungen	193 x 115 x 39 mm
	197 x 119 x 47 mm (mit Unterputzgehäuse)
	193 x 115 x 57 mm (mit Aufputzgehäuse)
Gewicht	Ca. 500g
Montageart	Unterputz/Aufputz (separate Montagebox)/Standsäule
Schutzklasse	IP54

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse außerhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.