



- Einzigartiges Design
- Kommunikation über Telefonleitung
- Anruf von der Eingangstür zu Ihren Bürotelefonen
- Halb-Duplex Audio

Ein sympathischer und intelligenter Pförtner

Die Türsprechstelle 2N Vario analog ersetzt herkömmliche Sprechanlagen und bietet umfangreiche Erweiterungsoptionen. Sie kann an jede analoge Nebenstelle einer beliebigen Telefonanlage angeschlossen werden. Modernes Design in Edelstahl, einfache Installation und umfangreiche Leistungsmerkmale zeichnen diese Türsprechstelle aus. Mit dem Betätigen der Ruftaste wird über die Nebenstellenleitung eine gespeicherte Rufnummer angewählt und das Gespräch kann über das Telefon geführt werden. Per Tastendruck am Telefon kann dem Besucher die Tür geöffnet werden.

Für die Verbindung zur analogen Nebenstelle der Telefonanlage reicht eine 2-Draht Telefonleitung. Die Spannungsversorgung des 2N Vario analog erfolgt über die analoge Nebenstelle der Telefonanlage. Eine separate Spannungsversorgung wird lediglich für die LED Beleuchtung der Türsprechstelle und für den Türöffner benötigt. Das Basismodul mit integrierter Tastatur ermöglicht die Türöffnung durch Codeeingabe an der Türstation und Anwahlfunktion.

Einsatzbereiche:

- Haushalte und kleine Büros
- Klein- und Mittelbetriebe
- Grossunternehmen
- Verwaltungen

Leistungsmerkmale:

- Anschluss an analoge Nebenstelle
- Einfache Installation
- Programmierung per Telefon oder Sprachmenü
- Erweiterbar bis zu 54 Klingeltaster
- Tastaturoption mit Wahl- und Codeschlossfunktion
- Optional Farbkamera und RFID System integrierbar
- Integrierter Schaltkontakt zur Türöffnung, um 2. Schaltkontakt erweiterbar
- Je Schaltkontakt 10 individuelle Codes einstellbar



Technische Daten:	
Anschluss an PBX	FXS – interne analoge Nebenstelle gemäss CCITT Standard
Stromversorgung	
	Über Telefonleitung
Stromaufnahme Türtelefon	< 8V = 25mA, < 16V = 50mA
Stromaufnahme Hintergrundbeleuchtung	12 V / 1A
Tasten	
Schnellwahltasten	Edelstahl
Anzahl Tasten	1, 3 oder 6 und erweiterbar auf max. 54 Taster
Numerische Tastatur	Optional
Audio	
	Halb-Duplex
Mikrofon	1 eingebautes Mikrofon
Lautsprecher	1W
Optionale Erweiterungen	
	Farbvideokamera / 2. Schaltkontakt / RFID Zugangskontrollsystem
Schnittstelle	
Anschluss	Klemmblock
Protokoll	Analoge Nebenstelle
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl
Rufnummernlänge	16 Ziffern
Schaltkontakte	
Anzahl	NO/NC, 1 integriert, 1 nachrüstbar
Belastbarkeit	max. 48 V AC/DC, 2A AC/DC / min. 9 V AC/DC, 2A AC/DC
Mechanisch	
Frontblende	Edelstahl
Betriebstemperaturbereich	-20°C – +60°C
Abmessungen (H x B x T)	210 x 100 x 29 mm, 1 Modul
Schutzklasse	IP53
Montage	Aufputz oder Unterputz (Unterputzgehäuse ist separat zu bestellen)
	Wetterschutzdach optional erhältlich für externe Anwendung mit ausreichendem Wetterschutz

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse außerhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.