

Montagerahmen



2N Unterputzgehäuse Force/Safety Einlassgehäuse für Montage in Back- oder Ziegelsteinen



2N Unterputzgehäuse Force/Safety Einlassgehäuse für Montage in Gipsplatte



2N Safety Rahmen Rahmen für Montage in Gipsplatte, orange

Zusatzschaltkontakt



Zusatzschaltkontakt Einbausatz zu Grundmodul 2N Force/Safety analog, Relaisausgang (NC/NO), mit Exit-Button Unterstützung

Netzteil



DIN-Gehäuse Stromversorgung 12V DC Netzteil
12V DC/1A oder 12V DC/2A

Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse außerhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.