



- Einfacher Einbau
- 1 W Lautsprecher
- Sabotagekontakt
- Voll-Duplex Audio

Einfacher und preiswerter Einstieg in die Welt der modernen IP Türsprechanlagen

2N IP Uni ist eine SIP-Sprechanlage die eine kostengünstige Lösung für die Zugangskontrolle und Kommunikation bietet. Sie bietet Vollduplex-Audio mit Echo-Filterung, eingebautem Relais für Zugangs- Kontrollsysteme und 1 oder 2 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung. Zudem ist er optional auch mit 1 Taste + Piktogramm für eine visuelle Statusanzeige erhältlich. Der 2N IP Uni ist ideal für Schulen, Parkplätze, Einkaufszentren, Krankenhäuser oder öffentliche Gebäude. Sie kann als Informations-/Notrufstelle oder als Türsprechanlage verwendet werden.

Auf Grund ihres innovativen Designs und des verfügbaren Zubehörs spart die 2N IP Uni Zeit bei der Installation und bietet Ihnen vielerlei Montagemöglichkeiten wie Aufputz-, Gipskarton- oder Unterputzmontage.

Highlights:

- Kostengünstige IP-Türsprechanlage
- Optional mit visueller Statusanzeige erhältlich
- Spannungsversorgung über PoE oder Netzteil
- Relais über DTMF gesteuert
- Edelstahl-Frontabdeckung

Leistungsmerkmale:

- Direkter Anschluss an das Netzwerk
- Spannungsversorgung über Netzteil oder PoE
- Konfiguration der Türstation über Webbrowser oder Softwaretool 2N® Access Commander
- integrierter Sabotagekontakt
- integrierte Zeitsteuerung
- integrierter Türöffnerkontakt
- DHCP/Statische IP

Zielgruppen:

- Schulen
- Krankenhäuser
- Wohnanlagen
- Öffentliche Räume



Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

Technische Daten:	
Signalisierungsprotokoll	SIP 2.0 (RFC – 3261)
Tasten	
Ausführung	Vollständig hinterleuchtet
Anzahl Tasten	1 oder 2
Optional	1 Taste mit Piktogramm (LED für Statusanzeige: Rufaufbau, Sprechen, Türe offen)
Audio	
	Voll-Duplex, Echounterdrückung
Mikrofon	1 integriertes Mikrofon
Lautsprecher	1 W
Audiostream	
Codecs	G.711, G.722
Schnittstelle	
Stromversorgung	Netzteil 12V DC/1A oder PoE
PoE	PoE 802.3af (Klasse 0 – 12.95W)
LAN	RJ-45, 10/100BASE-TX mit Auto-MDIX-Funktion
Schaltkontakt (passiv)	NO/NC, max. 30 V/1 A AC/DC
Schaltkontakt (aktiv)	NO/NC, 12 V/700 mA DC
Mechanisch	
Gehäuse	Edelstahlfront
Betriebstemperatur	-40°C bis +55°C
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen	193 x 115 x 57 mm (max.)
Gewicht	Ca. 500g
Montageart	Unterputz / Aufputz / Hohlwand – <i>Box für Aufputzmontage optional erhältlich</i>
Schutzklasse	IP54

Eine Funktionserweiterung des 2N IP Uni mittels Lizenzupgrade ist nicht möglich!

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. /HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, normalerweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse außerhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.