



- Telecamera HD con luce infrarossa e visione notturna
- Tecnologia Bluetooth e Fingerprint
- Display touch
- Nuovo in nero
- Full-duplex

### Solo uno può essere perfetto

IP Verso 2N® è un citofono di sicurezza che, grazie alla sua modularità, può essere utilizzato ovunque sia necessario scegliere una funzione per uno scopo di utilizzo specifico. Ad esempio, è possibile scegliere una telecamera HD con una luce a infrarossi e visione notturna o un lettore di smart card. Può essere facilmente integrato non solo nel sistema di telecamere e sorveglianza esistente, ma, grazie a script programmabili, l'intero sistema può essere utilizzato come componente di sicurezza a protezione dell'edificio.

Inoltre, il citofono IP Verso 2N® dura a lungo, funziona perfettamente in ambienti a temperature comprese tra -40° e +60°C e resiste a cambiamenti improvvisi delle condizioni meteorologiche. La comunicazione tra i singoli citofoni e la rete LAN è assicurata dal protocollo 802.1x e, grazie al sistema operativo proprietario, il citofono è protetto contro gli attacchi degli hacker.

La libertà di scegliere le funzionalità, il grado di sicurezza e la durata sono gli elementi chiave per una clientela esigente. Se si considera che il citofono IP si fa anche notare per il design particolarmente raffinato, possiamo affermare con orgoglio che non ha eguali sul mercato dei citofoni IP.

### Caratteristiche principali:

- Può essere integrato in sistemi CCTV che supportano il protocollo ONVIF
- Lettore di smart card da 13,56 MHz che supporta la tecnologia NFC
- Script programmabili per azioni e reazioni
- Configuratore web html5 NextGen
- Possibilità di collegare una videocamera IP esterna
- Sistema di rilevamento delle presenze
- Una varietà di modelli e accessori per soddisfare tutte le esigenze del cliente

### Caratteristiche:

- 2N IP Eye
- Sorveglianza HD 24 ore su 24 7 giorni su 7
- Grande resistenza meccanica
- Controllo remoto dei contatti
- Protezione antifurto
- Integrazione in una piattaforma di sicurezza
- e molto altro ancora...



<b>Specifiche tecniche:</b>	<b>2N IP Verso</b>		
Protocollo di segnalazione	SIP 2.0 (RFC-3261)		
<b>Tasti</b>			
Tasti di selezione rapida	Tasti trasparenti retroilluminati bianchi , targhette facilmente sostituibili		
Numero di tasti	da 1 a 146		
Tastiera numerica	opzionale		
<b>Audio</b>			
	Full-Duplex con cancellazione dell'eco acustica		
Microfono	1 microfono integrato		
Altoparlante	2 W		
<b>Streaming audio</b>			
Codifiche	G.711, G.722, G.729 con licenza aggiuntiva		
<b>Telecamera HD (opzionale)</b>			
Risoluzione	JPEG: 1280 (orizzontale) x 960 (verticale) px / Video: 640 (orizzontale) x 480 (verticale) px		
Angolo di visione	120° (H), 90°(V), 145° (D)		
Visione notturna	sì		
<b>Streaming video</b>			
Codifiche	H.263+, H.263, H.264, MPEG-4, JPEG		
<b>Interfaccia</b>			
Alimentazione di corrente	12 V ±15% / 1A DC o PoE		
PoE	PoE 802.3af (classe 0 - 12.95W)		
LAN	10/100 BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45		
Cablaggio consigliato	Cat-5e o superiore		
Uscite relè	Contatti di apertura/chiusura, max. 30V/1A AC/DC		
Uscita relè attiva	10 V/400 mA DC		
<b>Lettole chiavi RFID (opzionale)</b>			
Frequenza supportate	125 kHz, 13.56 MHz, 13.56 MHz (NFC ready), <b>Secured</b> 13.56 MHz (NFC ready)		
Funzione NFC	Abilitazione di NFC (comunicazione in campo vicino) con licenza aggiuntiva, applicazione HCE e 2N® Mobile Key		
<b>Touch Display (opzionale)</b>			
	Modulo touchscreen, rubrica telefonica fino a 2000 contatti, funzione tastiera		
<b>Modulo Bluetooth (opzionale)</b>			
	Controllo dell'accesso tramite smartphone		
<b>Modulo Fingerprint (opzionale)</b>			
	Modulo con lettore di impronte digitali		
<b>Dati meccanici</b>			
Intervallo di temperatura d'esercizio	da -40 °C a 60 °C		
Temperatura di magazzinaggio	da -40 °C a 70 °C		
Umidità relativa dell'aria	10% - 95% (non condensante)		
Classe di protezione	IP54		
<b>Dimensioni maschera anteriore (L x A x P)</b>	<b>Dimensioni scatola da incasso (L x A x P)</b>		
Montaggio a parete, 1 modulo	107 x 130 x 28 mm	Montaggio incassato, 1 modulo	108 x 136 x 45 mm
Montaggio a parete, 2 moduli	107 x 234 x 28 mm	Montaggio incassato, 2 moduli	108 x 238 x 45 mm
Montaggio a parete, 3 moduli	107 x 339 x 28 mm	Montaggio incassato, 3 moduli	108 x 346 x 45 mm
Montaggio incassato, 1 modulo	130 x 153 x 5 mm		
Montaggio incassato, 2 moduli	130 x 257 x 5 mm		
Montaggio incassato, 3 moduli	130 x 361 x 5 mm		
		<b>Accessori di montaggio (maschera e scatola incasso) non inclusa nella confezione, da ordinare separatamente!</b>	

\* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce ai collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".