



### Station de contrôle d'accès VoIP

Avec la station de contrôle d'accès de Satelco® vous disposez d'un haut-parleur moderne qui assure une communication claire et ininterrompue entre 'l'intérieur' et 'l'extérieur' grâce au duplex intégral.

#### Caractéristiques techniques:

- Communication VoIP via SIP 2.0
- Alimentation électrique via PoE (Power over Ethernet) ou alimentation externe 12V DC/2 A
- Utilisation d'un réseau LAN / WAN pour la gestion, la communication et le contrôle via un navigateur web

#### Domaines d'application:

- Systèmes de gardiens
- Systèmes de barrières
- Banques, Autorités, Guichet de nuit
- Bureaux, Parkings, etc.

Données techniques :	
<b>Alimentation électrique</b>	
PoE (Power over Ethernet)	802.3af (Class 0 – Max. 12.95 W)
Alimentation externe en option	12 V DC (9-36 V DC), max. 2 A
Consommation	2 W en mode veille
<b>Paramètres IP</b>	
Signalisation	SIP 2.0 (UDP)
Codec audio	G.711
Protocoles audio	RTP (G.711)/ RTSP
Protocoles IP	IPv4, ARP, TCP, UDP, DHCP, HTTP/ HTTPS, SNMP, TFTP, SMTP, SIP 2.0
<b>Audio</b>	
	Duplex intégral avec suppression d'écho
	1 haut-parleur intégré, volume réglable
	1 microphone à col de cygne
<b>Touches/Clavier numérique</b>	Clavier numérique 4x4, 4 touches vierges de numérotation abrégée à programmation libre
<b>LEDs</b>	3 indicateurs d'état à LED
<b>Interface réseau local LAN</b>	1x LAN PoE 802.3af, 10/100Base-TX avec auto-MDIX, RJ45 (câble de réseau intégré)
<b>Caractéristiques mécaniques</b>	
Boîtier	Aluminium anodisé, caches latéraux en matière synthétique
Dimensions (L x P x H)	253 x 167 x 45/65 mm
Température de service	-40 °C à +55 °C
Humidité de l'air	10 % à 95 % (sans condensation)
Température de stockage	-40 °C à +70 °C
Classe de protection	IP 20
Montage	Station de table

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

\* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. / NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.