



Stazione di custode VoIP

Con la stazione di custode VoIP Satelco® si ottiene un moderno vivavoce che fornisce una comunicazione chiara e ininterrotta tra 'dentro' e 'fuori' grazie al full duplex.

Caratteristiche tecniche:

- **Comunicazione VoIP tramite SIP 2.0**
- **Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet) o alimentazione esterna 12V DC/2 A**
- **Utilizzo della rete LAN / WAN per la gestione, la comunicazione e il controllo tramite browser web**

Aree di applicazione:

- **Logge dei portieri, Sistemi di barriere**
- **Banche, Sportelli notturni**
- **Uffici, centralini, parcheggi ecc.**

Dati tecnici :	
Alimentazione elettrica	
PoE (Power over Ethernet)	802.3af (Class 0 – Max. 12.95 W)
Alimentazione esterna Opzionale	12 V DC (9-36 V DC), max. 2 A
Consumo	2 W in modalità standby
Parametri IP	
Segnalazione	SIP 2.0 (UDP)
Codifica audio	G.711
Protocolli audio	RTP (G.711)/ RTSP
Protocolli IP	IPv4, ARP, TCP, UDP, DHCP, HTTP/ HTTPS, SNMP, TFTP, SMTP, SIP 2.0
Audio	
	full duplex con cancellazione dell'eco acustica
	1 altoparlante integrato, volume regolabile
	1 microfono a collo di cigno
Pulsante/Tastiera	tastiera numerica in matrice 4x4, 4 tasti di chiamata rapida non etichettati da assegnare liberamente
LEDs	3 LEDs indicatori di stato
Interfaccia LAN	1x LAN PoE 802.3af, 10/100Base-TX con Auto-MDIX, RJ45 (cavo di rete montato)
Caratteristiche meccaniche:	
Alloggiamento	alluminio anodizzato, pannelli laterali in plastica
Dimensioni	253 x 167 x 45/65 mm (B x T x H)
Temperatura di lavoro	-40 °C bis +55 °C
Umidità dell'aria	10 % bis 95 % (non condensante)
Temperatura di magazzino	-40 °C bis +70 °C
Classe di protezione	IP 20
Montaggio	Stazione da tavolo

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".